

## 适用于塑料泵配套机封 50FUH 30 20机封 机封

产品名称	适用于塑料泵配套机封 50FUH 30 20机封 机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 机械密封安装、使用及维护方面的重要性

密封种类：密封分两大类，静密封和动密封。静密封指相对静止的结合面间的密封；动密封指相对运动的结合面间的密封。动密封按其形式与结构又分接触式密封和非接触式密封。接触式密封，两密封结合面间相互接触，65FUH-54-30机封，并作相对运动（或填料与结合面间作相对运动）。一般来讲，机封，机械密封的选项和制造这两个环节由制造厂完成，原则上基本没问题，而安装、使用及维护这三个环节是由用户来完成的。依据机械密封失效原因的分析，100FUH-38-60机封，排在位的不是密封本身的问题，很大程度取决于密封的安装、使用及维护方面的原因。应充分认识机封在安装、使用及维护方面的重要性。

### 组装机机械密封前要清扫动环、静环、轴套等部件

在组装机机械密封前要清扫动环、静环、轴套等部件。重点检查：1、动静环表面是否存在划痕、裂纹等缺陷，这些缺陷存在会造成机械密封严重漏泄。有条件的可以用工具检查密

封面是否平整，密封面不平整，50FUH-30-20机封，压力水会进入组装后机械密封的动静环密封面，将动静环分开，机械密封失效。必要时可以制作工装在组装前水压试验。2、检查动静环座是否存在影响密封的缺陷。如动静环座与动静环密封胶圈配合表面是否存在伤痕等缺陷。

由于锅炉给水泵扬程很高，高达百米以上(大型给水泵可达千米)，因而机械密封的应力很大，在高压高速水流冲刷下若仍采用普通的不锈钢，浸蚀将非常严重，故机械密封要选用抗蚀、抗冲刷和机械性能良好的材料，如基础框架采用316或316L精加工而成。摩擦副采用Tc/Tc，这种节段式泵的泵体结构简单，但拆装麻烦，检修时间长，另外因为沿轴线水流对泵体四周的加热不易均匀，所以需要较长的暖泵启动时间。所用的机械密封要求寿命时间长，对介质温度变化要求有适当的适应能力。主要注意的泵的汽蚀机械密封的影响。

适用于塑料泵配套机封(图)-50FUH-30-20机封-机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正元多邦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：郑艺惠。