

防爆型空气采样器

产品名称	防爆型空气采样器
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	*大抽气负压: 28KPa 流量精度: $\pm 5\%$ 采样时间:0 ~ 99小时59分钟
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

LB-3000B型防爆型空气采样器

一、产品概述：

LB-3000B型空气采样器是根据JJG956-2013《大气采样器检定规程》标准开发研制的，符合GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测采样规范》要求的多功能空气采样器，可供环保、职业卫生、企业、教育、科研、劳动、安监等部门监测使用。

二、产品特点：

1、尘毒两用：匹配多种空气收集器，满足粉尘、金属、氟化物等生态化学因素及SO₂、NO_x等的毒物采样，定点、个体采样兼容。

2、先进的模块化编程：

简洁的5键操作键盘对采样泵进行编程，中文操作菜单，宽温液晶屏实时显示仪器工作状态。

四种采样模块供选择：延时采样、手动采样、定时采样、间隔采样；

自动记忆数据，实时记录累计采样数据数据，*大可存储1000组采样数据，断电自动保存数据，接通电源后可继续采样。

间隔采样时间在99小时59分钟任意设置，采样次数：1~99次；此功能将短期采样扩展到较长时间
内采样，以满足使用较少样本的TWA采样要求。

3、两级缓冲及防倒吸装置：能有效降低气流脉冲及试剂和颗粒物对泵的损伤，保持流量稳定，延长泵的使用寿命。

4、交直流两用：4.5Ah大容量锂离子电池，电池续航能力 22小时。

5、分体式电池安装盒，方便客户维护。

三、技术参数：

1、流量范围：0.01~0.2L/min、0.02~0.5L/min、0.05~1.5L/min、

0.1~2.0L/min、0.1~3.0L/min（多种流量可选）

2、*大抽气负压： 28KPa

3、流量精度 $\pm 5\%$

4、流量稳定性： $\pm 5\%$ ；

5、定时误差： $\pm 0.1\%$

- 6、延时启动：0 ~ 99小时59分钟
- 7、采样时间：0 ~ 99小时59分钟
- 8、间隔时间：99小时59分钟，采样次数：1 ~ 99次，
- 9、分体式电池盒设计便于维护，电池续航能力 22小时
- 10、工作噪音：<50dB (A)
- 11、防爆型式：Exib IIB T3 Gb。证书编号：CQEx21.1787x