

二手600吨稳定土拌合站

产品名称	二手600吨稳定土拌合站
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

产品详情

稳定土拌和站无论自动或手动开机或关机，都有一定的顺序要求。开机时顺序为：搅拌机、斜皮带机、平皮带机、一号给料机、二号给料机、三号给料机、4号给料机、五号给料机。关机顺序为：一号给料机至五号给料机，首先同时关闭，然后按平皮带机、斜皮带机、搅拌机的顺序依次关机。

使用稳定土拌合站的建筑工地越来越多，而无论做什么工作，人们的安全问题都是很重要的。所以说在使用稳定土拌合站施工的时候，安全施工问题应足够引起注意。那么在正规的施工过程中有八大施工细节需要我们注意。

- 1、非稳定土拌合站人员禁止操作、维护该设备。操作人员要尽职尽责，严格按操作程序操作。出现问题立即停车，严禁设备带病工作，严禁操作人员擅离工作岗位。
- 2、任何人不得擅自更改电气装置或控制线路，不得擅自更改电气装置的整定值和规格，稳定土拌合站控制室非工作人员，不能随便进出。
- 3、工地配电及安全保护须符合国家现行的有关供电安全规范、标准。用电设备严格按照规定接零或接地，以防发生触电事故。

1、磨擦损坏：为了减少磨料磨损量，在农机工作部件上尽量采用耐磨材料，设计稳定土拌合机工作部件的形状时，也尽量减少它的磨擦阻力。例如，使用高含锰量和稀土合金制造土壤加工部件，在犁壁上涂敷耐磨材料如聚氟乙烯；使用滚子犁把与土壤的滑动磨擦改变为滚动磨擦等，都相对地减少了磨料磨损量。

2、疲劳损坏：表现形式：断裂、表面剥落：处理方法：在制造过程中提高零件表面的光洁度，采用比较缓和的断面过滤，以减少零件的应力集中。此外，利用渗碳、淬火等方法，提高零件的硬度、韧性和耐磨性，也能收到良好的效果。

3、腐蚀损坏：为了预防零件的腐蚀，混凝土搅拌楼常常用耐腐蚀的材料镍、铬、锌等、镀敷于金属零件表面，或在金属零件表面涂油，在非金属零件表面涂防腐的油漆等方法，防止零件与有害介质直接接触。用提高零件表面光洁度的办法，也可减少零件表面的电位差。

稳定土拌合机主要用于大型土建工程，如机场、码头、铁路、公路、广场、楼房，还可用于沙石和土，石料和土的搅拌，在稳定土拌合机中针对扬尘技术措施是防止粉尘危害的中心措施。在控粉过程中主要在于治理不符合防尘要求的产尘作业和操作，目的是消灭或减少生产性粉尘的产生、逸散，以及尽可能降低作业环境粉尘浓度。从而实现稳定土拌合机粉尘极大化的控制效果实现。在控粉的过程中的方式是改革工艺过程，应从生产工艺设计、设备选择，以及产尘机械在出厂就应有达到防尘要求的设备等各个环节做起。从稳定土拌合机设备每一生产环节中进行粉尘控制设计，从设备的进行粉尘的管控。稳定土拌合机在使用中的维护以及正确操作不仅能保护稳定土拌合机，也能避免一些污染。例如，稳定土拌合机人员禁止操作、维护该设备。操作人员要尽职尽责，严格按操作程序操作，出现问题立即停车，二手600吨稳定土拌合站，严禁稳定土拌合机“带病”工作，严禁操作人员擅离工作岗位。工地配电及安全保护须符合国家现行的有关供电安全规范、标准。用电设备严格按照规定接零或接地，以防发生触电事故。稳定土拌合机运转过程中不得随意按急停按钮，如发生意外事故需紧急停车，必须立即按下急停按钮，停机检修时必须断开总电源，并有专人看守，以防发生事故。二手600吨稳定土拌合站由潍坊市通用机械有限责任公司提供。潍坊市通用机械有限责任公司位于山东省安丘市经济开发区明湖北路108号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潍坊通用机械在混凝土及制品中享有良好的声誉。潍坊通用机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潍坊通用机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。