

温州真空加热可编程真空箱 琦意工业设备

产品名称	温州真空加热可编程真空箱 琦意工业设备
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

储罐底板真空试验箱

储罐底板真空试验箱，其特征是：有机玻璃板上设有两处大小相同的孔，一个孔连接真空泵的气源管，一个孔安装负压压力表，树脂泡沫板的中心切割成一个口子框，有机玻璃板与树脂泡沫板粘接，用于密封口子框。通过使用本实用新型的真空箱，真空加热可编程真空箱工业仪器，在储罐施工过程中大幅度提高了真空试验检测焊缝的速度，一个人就可以进行整个真空试验的操作，工作效率显著提高。真空箱的整个高度不超过100mm，等于我们在进行真空作业的时候有机玻璃板距离焊缝仅有一块树脂泡沫的高度，能清晰而且准确的看清楚焊缝，从而达到清晰看见是否有气孔存在。

简述热风循环烘箱的结构原理

简述热风循环烘箱的结构原理

热风循环烘箱原理 采用空气循环送风系统，送风速度均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，热风经风道 到达烘箱内胆。

，将使用后风再循环加热使用。保证烘箱内部温度的均匀性。当开关控制温度值发生改变，热风循环系统恢复操作状态，直至到预设温度。循环热风烘箱的结构是由：不锈钢板、热风循环烘箱由角钢、以及冷扎板构成。高密度.....

真空箱适用范围：

真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、农业科研、环境保护等研究应用领域，真空加热可编程真空箱联保，特别适用于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理。

产品特点：

真空环境下可以降低液体的沸点，真空干燥可以应用于热敏性物质。粉末或其他颗粒状样品可以有效缩短干燥时间。

加热元件位于箱体内部隔板上与传统真空干燥箱相比加热时间缩短50%（除6050系列与6250外）。

液晶微电脑智能PID温度控制器多组数据显示，菜单式操作界面，简单易用，温州真空加热可编程真空箱，控温波动小。

具有温度校正、超温报警、定时设定、来电恢复、参数记忆等功能。

外壳采用冷轧钢板制造，表面采用先进喷涂工艺，内胆采用不锈钢材质，四角半圆弧设计易清洁。

工作室与外箱之间保温材料为玻璃纤维保温材料，保温层厚度加厚处理，隔温效果良好，内胆热量损失少，工作室与外箱之间设计合理，减少了热源的损失，真空加热可编程真空箱工业试验，双层钢化玻璃密封门方便观察工作室物品。

箱门松紧可以任意调节，密封圈是整体成形的硅橡胶密封，确保箱内高真空不漏气。

采用特殊工艺冲压而成的铝搁板，具有高温不氧化，导热快。

储存、加热、试验和干燥在真空环境下或者充入惰性气体不会导致氧化。

自动真空度：

数显真空计自动控制真空度，真空计采用了电阻硅管压力传感器，保证稳定的压力值，通过控制面板可方

便地将真空度控制在所需要范围的两路点间，为您提供更加有效的真空度控制。

温州真空加热可编程真空箱-琦意工业设备由上海琦意工业设备有限公司提供。“ 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,大型步入式高低温试验室 ” 选择上海琦意工业设备有限公司，公司位于：上海市松江区佘山工业园区强业路189号，多年来，琦意工业设备坚持为客户提供好的服务，联系人：马多奥。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。琦意工业设备期待成为您的长期合作伙伴！