

# 碳钢风管 铜陵风管 马鞍山亿管通通风管道

产品名称	碳钢风管 铜陵风管 马鞍山亿管通通风管道
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

## 产品详情

### 不同规格的通风管道应该如何安装

亿管通为大家解答不同规格的通风管道应该如何安装：圆形通风管道(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm，且圆形通风管道管段长度大于1250mm或总表面积大于4m<sup>2</sup> 均应采取加固措施;矩形通风管道边长大于630mm、保温通风管道边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m<sup>2</sup>中、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，均应采取加固措施。非规则椭圆通风管道的加固，应参照矩形风管执行。矩形通风管道加工，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm时，碳钢风管，要设置弯管导流片。具体的安装加固措施应该根据通风管道的长度、直径以及安装环境等考虑，所以一定谨慎安装。

### 洁净室安装风管的小知识

亿管通风管厂家为大家介绍洁净室安装风管的小知识：1、当风管的咬合、边缘折叠、铆接损坏时，应进行防腐处理。风管静压箱的箱体、箱内过滤器的框架及固定件应进行镀锌、镀镍等防腐处理。2、风管翻边应是平的，焊接风管，靠近法兰，铜陵风管，不应盖上螺丝孔，四个角应平整，消防风管，不应有开口，如果风管法兰上有裂缝或孔，应涂上密封胶，以避免漏气。3、风管与小零件（接头、短支管等）、三通、四通接头应严密，间隙应用密封胶密封，防止风管漏气。4、完成风管检查后，应按照图中主风管和支风管的顺序写出连接编号和工程，合理堆放，等待运输离开工厂。

亿管通风管厂家为大家比较几种不同的风管有什么优缺点：1、镀锌铁皮风管目前较为流行的暖通空调系统的通风管道还是镀锌铁皮风管。采用镀锌铁皮加工的风管仅适用于湿润程度低的气体运输，因镀锌铁皮风管容易生锈且不具有耐腐蚀性，并且不具备消声性能与保温作用，需要另外加保温层与防护层，还要另设立消声器。在镀锌铁皮风管制作与安装等方面的周期较长，使用寿命相对较短。2、无机玻璃钢风管以氯化镁为基础材料的无机玻璃钢风管，主要以玻璃纤维布作为材料与无机化工原料发生一定的化学反应，从而形成一种新型的产品，该产品被广泛使用到工作建筑的暖通空调系统之中。无机玻璃钢风管的尺寸应当严格遵照相应的进行制作。对于有特殊要求的产品，也可以对其进行特殊加工与制作。这种无机玻璃钢风管具有一定的不燃性与耐腐蚀性，但是由于其质量相对较重，硬度较脆，所以更加容易断裂、易变形且不具备消音性能、无保温作用、安装周期较长，尤其当其需要修改时的损耗程度更大。

碳钢风管-铜陵风管-马鞍山亿管通通风管道(查看)由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司为客户提供“风管,通风管道,镀锌风管,不锈钢风管”等业务，公司拥有“亿管通”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在安徽省马鞍山市当涂县经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。