

# 横流式冷却塔 山东旭能环保 冷却塔

产品名称	横流式冷却塔 山东旭能环保 冷却塔
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

## 产品详情

玻璃钢冷却塔由冷却塔体、风机组件、电机组件、深水盘、溅水装置、布水装置、管道系统、支架、供货零部件间的连接紧固件、密封垫片及所有必需的零件和材料组成。通风筒通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳，横流式冷却塔，具有较好的结构力学和流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的V形或X形斜支柱上，以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力，也可做成分离的单个基础或桩基础。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

(3) 就地玻璃管液位计(或翻板液位计) 下端取样管被堵，造成就地显示失真，玻璃钢冷却塔，由于就地液位计下端取样位置与差压变送器正压室取样管位置的水平面是一致的，由(2) 可知，就地液位计下端取样管亦有随时被堵的可能，造成液面指示失实，方形冷却塔，因此同样要定期(一般是三个月) 疏通就地液位指示仪下端的取样管，冷却塔，以保证就地指示正常。(4) 气源压力波动大及不清洁，造成检测不准或控制失灵。由于气源的质量问题，压力波动大及不清洁，造成气动单元组合仪表及电- 气阀门不能正常工作，以致空冷塔自动调节系统出现故障。因此，日常巡检、维护要检查气源的压力和对空气过滤减压器定期排污或清洁，对气动单元组合仪表的放大器及喷嘴要定期清洗。

维护方法编辑空调冷却塔噪音清理空调冷却塔多用于人多的场所或住宅区，对噪音的要求非常高。空调

冷却塔多采用机械通风式冷却塔，其运转时，水塔噪声来源主要有以下几个方面：1、风车噪音：其噪声主要是由机械噪声和流体噪声组成；2、电机噪声：其主要电机运转时的电磁声；3、水滴噪声；4、通风噪声：其主要有塔体内外空气流体噪声和塔体共振噪声。空调冷却塔原理图处理空调冷却塔采用全密封冷却塔节能低噪电机和冷却塔低噪声皮带减速器，通过加高风筒和增加水滴防噪层，调节风叶角度达到低噪的效果。览讯康明还提供专门用于多人的地方的，侧进侧出和侧进顶出等环保低噪型。

横流式冷却塔-山东旭能环保(在线咨询)-冷却塔由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！