

安格尔|响应时间快 遥控车库门 淮北车库门

产品名称	安格尔 响应时间快 遥控车库门 淮北车库门
公司名称	合肥安格尔工业设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区云谷路东方蓝海B1栋502
联系电话	18355110910 18355110910

产品详情

工业滑升门抗风性：通过门板内部加强处理，农村车库门，配合其他加强配件，玛莱工业门可以承受12级大风的要求。防盗性：提供的门插销和门锁，可以从内部锁定，配合坚固的门体，有效防撬防盗。工业提升门适用性：根据建筑设计，提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间；充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，大程度释放门洞空间；工业提升门保温。发泡材料：门体的内部采用了保温效果好的聚氨酯发泡，并门框配备了密封胶条，四周密封条，车库自动门，密封性能好，节能效果好，为企业减少能耗。

工业提升门保温。发泡材料：门体的内部采用了保温效果好的聚氨酯发泡，并门框配备了密封胶条，四周密封条，遥控车库门，密封性能好，节能效果好，为企业减少能耗。工业提升门保养方法：对于工业提升门上的灰尘、杂物要定期进行清洗，淮北车库门，以确保门体的洁净。开启门体时，力度要适中，尽量保持开、关时速度均匀。当然也要避免工业提升门受撞或划伤。工业提升门:工业提升门又称工业滑升门。根据运行方式不同，工业门分为标准提工业升门、垂直提升工业门、高位提升工业门、平移工业门、分段提升工业门、特殊提升工业门、欧式工业卷帘门等。

工业提升门安全气囊在使用一段时间后，应定期进行检查，确保不受外力的损坏，否则如果安全气囊漏气，将失去保护功能。标准提升：适用于门顶空间在：200 - 300mm以内。高位提升：适用于门顶空间在： 300mm 门洞高度垂直提升：适用于门顶空间： 或=

门洞口高度斜顶提升：适用于门顶天花斜坡形状，轨道与顶棚成平行状态。工业提升门由扭簧系统或配重系统来保障门体平衡，轨道系统和提升方式的不同工业提升门板使其能适应不同的建筑，多种颜色可供选择。它灵巧的特点使其几乎能适合每一种建筑物外的用门。

。

安格尔|响应时间快(图)-遥控车库门-

淮北车库门由合肥安格尔工业设备有限责任公司提供。合肥安格尔工业设备有限责任公司是安徽合肥，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥安格尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥安格尔更加美好的未来。