

日本进口FYH轴承 恺联FYH轴承厂

产品名称	日本进口FYH轴承 恺联FYH轴承厂
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

日本进口FYH轴承代理商为您详细介绍锁紧方式

锁紧方式安装简单，只需用六角扳手均等地锁紧固定环上的螺栓，便可毫不损伤轴、强有力地固定在轴上，360度均等锁紧，完全不影响轴承沟道的圆度。

采用2个螺钉固定的方法影响反面的同心度、旋转或损伤轴，可能造成拆卸困难。使用FYH取得的可向外膨胀锁紧螺钉后，对振动引起的松弛或轴损伤有明显的改善，但是没有起到强化保持力的作用。

带紧定套的固定方式是较好的固定方式之一。但是，为了达到较好的锁紧效果，必须遵循复杂的安装程序，需要使用扭矩扳手等工具，过度锁紧会压迫轴承内部的间隙，可能会影响旋转。固定保持力受规定的锁紧力矩的限制，所以比其他固定方式要低。

偏心固定圈可以简单地进行安装，但是只能使用一个方向，由于不能使用正反2个方向的旋转，所以可能造成对轴或其他地方的损伤。拆卸时可能会有偏心圈固定在轴上的情况。

同心固定圈方式虽然是360度全接触的简单固定方式，但是，用螺栓锁紧进行固定时不一定是从全周均等的固定，可能影响沟道的圆度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海恺联轴承有限公司

日本进口FYH轴承后缀含义：

FYH轴承的后缀代号意义L3(三重密封圈组件是在钢板制密封板上粘上具有三重唇部的油封可以有效的阻止尘埃和泥水等进入轴承内部具有很好的防尘功能)防尘盖的附属代号有C D FC和FD，其中C D型为贯通型D型和FD型属于一端密封型以及带立式轴承座的CD FCD型用于高温的组件标记为D1K2 D9 K2和用于低温的D2K2，其中D9K2用于高温轴承使用氟润滑脂润滑高使用温度为250℃。FYh轴承用于高速轴承的标记为K3可以达到高速旋转和低发热以及低扭矩的目的，一般用于纤维机械印刷机械等要求高速旋转和低扭矩低发热的环境中。鼓风机轴承标记为S5，不锈钢系列标记为s6。还有一些附属代号表示配合：

J:表示轴承箱的球状轴承座的直径公差带为J7

H:表示轴承箱的球状轴承座的直径公差带为H7，

K:表示轴承箱的球状轴承座的直径公差带为K7;

上海FYH轴承代理商为您解答FYH轴承中的奥秘

小林精工FYH轴承生产轴承，轴承座。轴承的材质分为普通轴承钢材质，防尘系列轴承，耐热耐寒系列轴承，内腐蚀系列轴承，高强度系列轴承，小型轻型系列轴承，特殊用途系列轴承，通风设备用告诉低噪音系列轴承（下边会有详细的解释）。

FYH轴承座很多优点，下边是FYH优点介绍：一：高负荷能力与精度

轴承的内部结构和单列深沟球相同。在承受很大的径向负荷的同时，可以承受两个方向的轴向载荷。

轴承的精度和一般的精度相同，而且具有很高的旋转精度和良好的高速性能

二：合理的调心结构与合适的配合

轴承组件通过球状外径面的轴承和带球面内孔的轴承座而有了调心性能。因此，可以调整由于轴的挠曲，偏心等产生轴心的偏差，是轴承上不会作用异常的负荷，从而保证轴承本来的寿命。

轴承的球状体外径面经过磨削加工，轴承座的球面内孔也再镗床上经过加工，所以轴承和轴承座进行了配合的同时，发回来很高的性能。三：高密封性能

轴承组件由于在轴承外圈上安装的密封圈和轴承内圈上的安装的抛油环所达到的倍增效果，可以优先的放置轴承内部的润滑油向外泄露，日本进口FYH轴承，并且放置外部的尘埃，水等侵入轴承内部。

密封圈为耐油性能的优良合成橡胶制成，密封圈的唇部以的紧迫力与轴承内圈的接触。

在尘埃，水等比较多的用途中使用，三重密封圈组件（L3）或是带防尘盖组件（C，CD，FC，FD）。

四：润滑脂补充简单

轴承座上安装有润滑脂注油嘴，所以可以很方便的向运行中的轴承补充润滑脂。在尘埃，水多，湿气大，高温等严酷的环境中使用时，定期的补充新的润滑脂，能够保证轴承处在状态，从而延长轴承的寿命。

。

五：高刚性，高强度的轴承座 轴承座进行了减轻忧郁应力集中和负荷所引起的变形的的设计，并且选择的材料通过高水平铸造技术和冲压加工技术生产。

高刚性，高强度的轴承座使得轴承上不会作用异常的负荷，延长了轴承的寿命。此外，忧郁轴承座的表面进行了喷漆，所以可以长期保持漂亮的外观。

日本进口FYH轴承-恺联FYH轴承厂由上海恺联轴承有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海恺联轴承有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为向心球轴承具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事INA轴承，德国INA轴承代理商，上海INA轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。