

汉中涡街流量计 涡街流量计 凯帝仪表

产品名称	汉中涡街流量计 涡街流量计 凯帝仪表
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市凯帝精密仪表有限公司

现工商业用IC卡表大多数是机械与电子两种并存的计数方式

现工商业用IC卡表大多数是机械与电子两种并存的计数方式。机械方式的计量是靠燃气基表的计数器，它显示使用了的气量，而电子方式的计量是靠计费器，它显示的是剩余气量。因为有两种计数方式并存，在计量时就应保持一致。但在实际使用中，涡街流量计公司，我们发现有不一致的现象。

如用户购买了100m³气，运行一段时间后，计费器显示的剩余气量为65.7m³，而计数器显示的已用气量为37.222m³，该户点火通气时记录的基表底数是0.260m³。

涡街流量计的选用(选型和使用)

涡街流量计自20世纪70年代在工业上应用以来，由于它具有的一些突出的特点，受到用户欢迎，并得到迅速发展。像它这样开发只有20多年即已跻身通用流量计之列，在流量计中是

少有的。由于应用时间短，无论理论研究或实践经验都比较薄弱，汉中涡街流量计，不免出现一些问题，这是不足为怪的。多年实践证明，涡街流量计的选用（选型和使用）是用好流量计的关键环节，因此仪表制造厂应加强售前服务，涡街流量计价格，即帮助用户选型，并在安装投用上给予指导。只要抓住这一环节，该流量计不失为一种性能不错的流量计。

涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响，即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量，这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度，流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。涡街流量计由传感器和转换器两部分组成，如图3所示。传感器包括旋涡发生体（阻流体）、检测元件、仪表表体等；转换器包括前置放大器、滤波电路、D/A转换电路、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能式流量计还把微处理器、显示通讯及其他功能模块亦装在转换器内。

汉中涡街流量计-涡街流量计报价-凯帝仪表(推荐商家)由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。“燃气流量计,气体流量计,涡轮流量计”选择天津市凯帝精密仪表有限公司，公司位于：天津市津南区双港恒泽产业园15号，多年来，凯帝仪表坚持为客户提供好的服务，联系人：续经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯帝仪表期待成为您的长期合作伙伴！