

威海EPS外墙建筑线条 临沂创新欧式构件

产品名称	威海EPS外墙建筑线条 临沂创新欧式构件
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

grc装饰材料的构件定义:

牢固性高：在浇灌混凝土墙体前，将保温板置于外模内侧，凹凸面朝向墙体，浇灌混凝土完后，保温层与墙体有机结合在一起。

1. grc 以耐碱玻璃纤维网格布和耐碱玻璃纤维无捻粗纱为主要增强材料，以快硬硫铝酸盐水泥为胶凝材料，以沙子为集料，制成的玻璃纤维增强水泥（装饰制品。水泥、沙子按1:1配比，纤维配比。

2. grc水泥

水泥符合有关规定，上海市宝落grc水泥构件厂，生产的标号等级42.5或以上快硬硫铝酸盐水泥。

3. 砂子

沙子的技术要求符合GB/T14684的规定，其中沙子含泥量不得大于1.0%，喷射工艺沙子的da粒径应小于1.2mm。

EPS装饰线粘贴牢固。EPS装饰线主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，使用寿命长，粘结牢固，EPS外墙建筑线条，并已经有和规范，且在大量工程应用中证明是的，因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患，也了外墙外保温冷、热桥的问题。

我们先来看看EPS线条施工的六大注意事项，请在满足EPS线条施工条件下进行安装，保障EPS线条的安装质量符合标准。

- 1、施工时环境温度应不大于38℃、不小于5℃，风力不大于5级。
- 2、安装、切割EPS线条前，墙面不需洒水湿润，粉尘、污渍等影响粘结的东西应清理干净。

新型EPS装饰线条和传统GRC、石膏相比，它的优势在于：质量轻，EPS线条[2]骨料为聚，其成品重量约是GRC装饰线的1/6左右，一个人即可以随意搬动、施工。而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单，适用于各种室内、室外的装饰用材，是一种绿色的新型装饰材料。

我们先来看看EPS线条施工的六大注意事项，请在满足EPS线条施工条件下进行安装，保障EPS线条的安装质量符合标准。

- 1、施工时环境温度应不大于38℃、不小于5℃，风力不大于5级。
- 2、安装、切割EPS线条前，墙面不需洒水湿润，粉尘、污渍等影响粘结的东西应清理干净。

威海EPS外墙建筑线条-临沂创新欧式构件由临沂创新欧式构件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂创新欧式构件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为檐口线脚具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事grc构件厂家，grc欧式构件，GRC装饰构件的厂家，欢迎来电咨询。