

青岛高压固态软启动柜 高压固态软启动柜企业 瑞麒电气

产品名称	青岛高压固态软启动柜 高压固态软启动柜企业 瑞麒电气
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

水阻柜温度不好决定，因为有一种水阻柜是有温度控制的，高压固态软启动柜品牌，温度改变阻值大小，即在启动过程中，由于液体内部的电解液随着液体温度的升高，电解液分子活动加剧，使电阻值逐步减小，逐步改变机端电压，使之达到软起动的目的。

水阻启动，起动电流倍数在2~3.5倍之间，网侧压降都能满足上一级变压器的容量要求。

一般绕线电机水阻柜0~70度(每次启动温升5~15度)，笼型柜0~65度(每次启动温升10~20度)，供大家参考。

2. 变比：变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比，青岛高压固态软启动柜，近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。

3、电压互感器（PT、TV）的特点是：一次绕组匝数 N_1 多，二次绕组匝数 N_2 少，相当于一个变压器（二次侧额定电压一般为100V）。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的，而由于电压线圈的阻抗很大，所以PT二次侧的电流非常小，二次绕组近似于空负荷状态；但二次绕组本身的阻抗是很小的，所以如果二次绕组短路，则将会导致非常大的二次侧电流（ $N_1 I_1 = N_2 I_2$ ）。故PT的二次绕组不能够短路。

二、适用范围不同1、低压开关柜：低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业，高压固态软启动柜企业，作为输电、配电及电能转换之用。产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备》（IDT IEC60439-1 1999）标准规定。低压开关柜属于列入3C认证强制性认证产品《目录》的产品。

2、低压配电柜：照明及配电的电能转换及控制之用。额定电流是交流50Hz，额定电压380v的配电系统作为动力，照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强，动热稳定性好，电气方案引灵活，组合方便，系列性、实用性强，结构新颖等特点。

青岛高压固态软启动柜-高压固态软启动柜企业-瑞麒电气由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！