

支柱让压检测仪曲线图

产品名称	支柱让压检测仪曲线图
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

支柱密封质量检测

如果先试验低压密封，试验完成后可直接充高压，进行高压密封试验，不需先卸压后再充高压。

若在运行过程中，需要对某一检测仪复位，试验员可按一下检测仪上的复位按钮，也可在此界面双击对应支柱压力显示框，使该检测仪复位，这样检测仪复位操作更方便了。单击【全部复位】，所有检测仪都复位。

5)历史检测数据管理

单击主菜单中的【历史检测数据管理】打开如图5所示的窗口。可输入支柱编号、位号、检测时期、合格情况等查询条件。选择排序字段后，按【查询】按钮，符合条件的检测数据按选定的排序方式显示在查询结果表中。单击【报表】，输出报表如图6所示。在这里还可删除当前检测数据和清空历史数据库。

单体支柱让压性能电脑检测仪安装使用步骤

- 6、给短支柱增压，在三用阀试验台压力达到被测支柱额定工作压力90%时，泵站吸满液（保证在让压时能持续供压），按下打印机开关按钮，开始打印。
- 7、泵站继续增压直至被测支柱三用阀开始溢流，此时开始记录被测支柱压缩行程，压缩100mm后检测结束。
- 8、分析曲线图，按照《矿用单体液压支柱 部分：通用要求》（MT112.1—2006）中6.6支柱试验方法中让压性能要求的规定判断被测支柱的让压性能是否合格。

单体支柱让压性能电脑检测仪安装使用步骤

- 1、在三用阀试验台上将被测支柱的三用阀溢流压力调整到被测支柱额定工作压力；短支柱三用阀溢流压力调整到大于被测支柱的额定工作压力。
- 2、调整三用阀时，通过调整三用阀试验台的流量控制旋钮，使三用阀的溢流流量控制在90-110毫升/分钟（用量杯和秒表计量）。
- 3、将调节完毕的三用阀安装到对应的支柱上，支柱让压检测仪曲线图，将两支柱水平放置，进行满行程三充三放（放气），然后将两支柱安放在试验架上，短支柱活柱全部收回，被测支柱活柱伸出满量程。

支柱让压检测仪曲线图由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司位于泰安市岱岳区道朗镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊洲矿业在装卸设备中享有良好的声誉。昊洲矿业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊洲矿业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。