

浙江分子筛氮气发生器 分子筛氮气发生器 东宇

产品名称	浙江分子筛氮气发生器 分子筛氮气发生器 东宇
公司名称	东宇电机股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市周市镇万达广场5号楼20层東宇电机
联系电话	15606228211

产品详情

高纯氢气发生器的特点

- 1、高纯氢气发生器 对配套设施要求低，只需220V交流电源即可工作。
- 2、高纯氢气发生器操作简单，打开电源即可产生氢气。
- 3、输出压力稳定，数字显示气体流量，直观。
- 4、维护简单，氢气机第i一次加碱使用后，只需定期向电解池中补充蒸馏水。定期更换干燥管，分子筛氮气发生器品牌，无需拆卸箱体。
- 5、高纯氢气发生器安全性高，仪器配有两级过压保护，当压力超过设定值，仪器自动切断电路停止产气。气路中设有气液分离器，保证液体不会进入气相系统中。从而保证了使用碱性液体作为电解液的气源安全性。

制氮机新型的有机防火材料的特点

制氮机新型的有机防火材料的特点：

- 1、阻燃性能好，氧指数高制氮机新型的有机防火材料无须加阻燃剂，酚醛FRP的氧指数可大于50，带填料的酚醛FRF氧指数甚至可以达到70以上。而既使阻燃聚酯FRP氧指数也仅为2917，其它无阻燃剂的材料氧指数为:环氧树脂1918，聚乙烯1718，聚丙烯1717，聚氨酯20。

2、发烟度低以UL—723烟道试验，酚醛FRP的发烟指数为7，而聚氨酯、聚氯乙烯为400，C8H8为300;以NBS烟腔法测烟密度，环氧树脂、聚氨酯均随燃烧时间加长而烟密度增大，10min均超过400，而酚醛FRP变化很小，分子筛氮气发生器厂家，仍在10以下。这种燃烧状态下极低的发烟性，能有效挽救火灾现场的生命。

3、耐高温，耐热稳定性好。酚醛FRP在150 ~ 200 时的力学性能保持率为92%~，分子筛氮气发生器报价，热变形温度大于300，使用温度可达230 以上。此外，新型酚醛FRP的热膨胀系数约为玻璃钢的1/2，为工程塑料的1/10。制氮机新型的有机防火材料有着良好的耐高温、耐热性使酚醛FRP在小火时能不变形，极高的氧指数保证了其遇火难燃烧，而优良的发烟性能确保发生大火时也只会发出极其有限的烟量，可以有效地保护火灾现场人员的生命安全。

制氮机的原理

制氮机采用气体分离技术，将氮气从空气中的氮气和氧气中分离出来。净化后，合格的压缩空气从塔底进入吸附塔，浙江分子筛氮气发生器，从上到下流经整个塔。由于吸附塔是用碳分子筛填充的，cms(碳分子筛)是一种特殊的活性炭。其孔径分布在氮气和氧气的范围内。当气体通过时，由于分子直径不同，表面吸附的氧分子多于氮分子。大部分氮分子处于自由状态，从吸附塔上端流出。一段时间后，cms被吸附的氧分子饱和，需要进行再生，再生是通过降压和。因为cms不吸附气体分子在较低的压力，大多数的分子被掏空减压时间。这一过程称为解吸。为实现连续供气，一塔处于工作吸附状态，另一塔为再生状态，为下一步吸附做好准备。

浙江分子筛氮气发生器-分子筛氮气发生器报价-东宇(推荐商家)由东宇电机股份有限公司提供。“氮气发生器,高纯氮气发生器,日立鼓风机等”选择东宇电机股份有限公司，公司位于：江苏省昆山市周市镇万达广场5号楼20层東宇电机，多年来，东宇坚持为客户提供好的服务，联系人：李颖。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东宇期待成为您的长期合作伙伴！