

# 抗震配件生产厂家 乐平抗震配件 赞劲抗震支吊架规格

产品名称	抗震配件生产厂家 乐平抗震配件 赞劲抗震支吊架规格
公司名称	江西赞劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市濂溪区十里大道910号
联系电话	13397004288 13397004288

## 产品详情

抗震支架为什么能抗震呢

保证抗震支架使用效果的方法：

首先，想让抗震支架的使用功能效果更好，满足不同环境的使用要求，那么前提就是要根据实际需求来选择抗震支架，尤其是要从建筑结构整体角度出发，这样才能选择更合适的抗震支架类型，达到更好的抗震效果，避免出现坍塌的各种情况，为了达到这样安全稳定效果，必须要合理选择抗震支架。

其次，抗震支架具有非常重要的功能，对建筑结构安全性来说具有非常重要的作用，除了要选择合适的抗震支架厂家生产的抗震支架之外，抗震配件厂家价格，还要根据实际需求来进行合理施工，自然就会保证其优势性能得到更直观的展现，在稳定性以及结构安全性方面会达到更好标准，避免建筑工程造成各种意外隐患，让安全性达到更好标准。

抗震支架厂家解说抗震支架安装模式和支撑形式

管道支吊架在任何有管道敷设的地方都会用到，又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构，根据管道的运转性能和布置要求，管架分成固定和活动两种。设置固的地方成为固定支架，这种管架与管道支架不能发生相对位移，而且，固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比，乐平抗震配件，应当很小，抗震支架品牌，因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架，抗震支架检测，管道与管架之间允许产生相对位移，不约束管道的热变形通风管道部件的吊架怎么套定额。

抗震支架风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位，抗震支架，且距风口不应小于200mm。形风管U形管卡圆弧应均匀，且应与风管外径相一致。边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时，抗震支架施工规范，应单独设置支吊架吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时，拧入连

接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径，并应有防松动措施。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后，吊架的受力应均匀，无变形。支、吊架距风管末端不应大于1000mm，抗震配件生产厂家，距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。

#### 抗震支吊架的组装注意事项：

注意方面一：在对抗震设备组装中需注意能在设备柱上进行安装复合抗震设备，对于一些嵌入式钢板连接或者嵌入式螺栓施工方法，需要能够按照标准操作进行以能确保抗震支架在安装中结实稳定，能够有好的使用效果。

注意方面二：在对抗震设备组装中如果需要进行焊接处理，抗震配件工厂，那么对于设备上的相关焊缝要注意能够进行好的填满，且在填满的基础上还能做到没有夹杂质的情况；当然了对于这种设备而言，要注意除了相关底座部分外，对于其他部分还需能过做到使用防锈漆进行防锈处理，这样才能很好的增强设备的使用寿命，让设备在使用中有好的效果。

注意方面三：在对抗震设备组装中具体的设备尺寸和类型，也需要能够依据相关现场实际情况而定，尤其是支架上的孔空需要能够用钻孔机进行合理打开，而不能直接使用电或者气焊进行处理；还有抗震设备上的孔径要做到能够比相关螺栓的直径大于1-2毫米，对于设备上带有的一些毛刺等情况存有隐患，在安装时候也需能够使用设备进行抛光去掉。

抗震配件生产厂家-乐平抗震配件-赞劲抗震支吊架规格(查看)由江西赞劲科技有限公司提供。江西赞劲科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！