

昭通高速公路护栏板 通程护栏板

产品名称	昭通高速公路护栏板 通程护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

高速公路护栏板

波形护栏由护栏板、立柱、连接件、柱帽、螺栓组成。

护栏板分为双波板和三波板，双波板规格4320*310*85*4.0或3.0；三波板规格4320*506*85*4.0。

立柱分为圆立柱和方立柱，圆立柱规格140*4.5*2150或114*4.5*1950；方立柱规格130*130*6.0*2540。

连接件有防阻块和托架，环保的高速公路护栏板，托架规格70*300*4.5，防阻块规格196*178*200*4.5。

螺栓分为连接螺栓和拼接螺栓，连接螺栓规格M16*170或M16*150、M16*45；拼接螺栓规格M16*35。

高速公路护栏板

在护栏板的生产流程中需要注意的几点。

1. 我们在生产加工的时候需要先放样，制作出模板，模板需要严格按照客户的需求生产
2. 护栏板的挤压变形过程：护栏板分为两波护栏板、三波护栏板还有两波三波过渡板，选用不同的生产设备进行加工
3. 护栏板镀锌防腐处理：护栏板的仿佛效果一定要好，挤压后的护栏板需要在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的温度不宜过高也不宜过低，这个需要严格的把控，否则直接影响仿佛效果。
3. 护栏板的喷塑处理：喷塑处理也是十分严格的，昭通高速公路护栏板，有的厂家生产出来的喷塑护栏板凹凸不平，高速公路护栏板加工厂，喷塑的效果不好。这是因为护栏板的喷塑设备不好，喷塑设备都

是流水线作业，好的喷塑设备是十分均匀的。

波形护栏板规格：板长4320MM，镀锌高速公路波形护栏板，宽310MM，厚度：3MM、4MM。
1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

波形护栏立柱规格：直径规格114、140MM

长度根据工程要求一般为1.25米、1.55米、1.85米、1.95米、2米、2.15米、2.27米 立柱管壁厚度4.5MM、4MM。

昭通高速公路护栏板-通程护栏板(推荐商家)由山东冠县通程交通设施有限公司提供。“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配件”选择山东冠县通程交通设施有限公司，公司位于：山东冠县开发区工业园，多年来，通程护栏板坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通程护栏板期待成为您的长期合作伙伴！