

# 彭化食品包装机 友联包装 邵阳食品包装机

产品名称	彭化食品包装机 友联包装 邵阳食品包装机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

### 封口机系列

#### 台式自动铝箔封口机：

该机主要用于医L药、农L药、食品、化妆品、润滑油等行业，是其理想的封口设备，并且封口速度快，全不锈钢模具成型外壳，家用食品包装机，使用方便，封口质量好，连续工作等特点，适合大批量产品生产，外形美观大方。

#### 手持式铝箔封口机：

该机是采用电磁场感应加热原理，是利用高频电流通过电感线圈产生磁场，当磁力线穿过封口铝箔材料时，瞬间产生大量小涡流，致使铝箔自行高速发热，熔化复合在铝箔上的溶胶，从而粘贴在承封物的封口上，达到迅速封口的目的。

### 封口机系列

#### 简介

封口机就是指在包装容器盛装产品后，对容器进行封口的机械。制作包装容器的材料很多，如纸类、塑料、玻璃、陶瓷、金属、复合材料等，包装容器的形态及物理性能也各不相同。

封口机是将充填有包装物的容器进行封口的机械，在产品装入包装容器后，为了使产品得以密封保存，保持产品质量，避免产品流失，邵阳食品包装机，需要对包装容器进行封口，这种操作是在封口机上完成的。一般封口机由机架、减速调速传动机构，封口印字机构，输送装置及电器电子控制系统等部件组成。

## 770塑料薄膜连续封口机

### 产品简介：

- 1) 该机由机架、减速调速传动机构，加热散热机构，封口印字机构，输送装置及电器电子控制系统等部件组成。
- 2) 接通电源，各机构开始工作。电热元件通电后加热，使上下加热块急剧升温并通控制系统调整到所需温度；压印轮转动；根据需要冷却系统开动冷却；输送带送转、并由调速装置调整到所需的速度。
- 3) 当装有物品的包装放置在输送带上，枕式食品包装机，袋的封口部份被自动送入运转中的两根封口带并带入加热区，加热块的热量通过封口带传输到袋的封口部份，使薄膜受热熔软，再通过冷却区，使薄膜表面温度适当下降，彭化食品包装机，然后经过滚花轮（或印字轮）滚压，使封口部份上下塑料薄膜粘合并压制出网状花纹（或印制标志），再由导向橡胶带与输送带将封好的包装袋送出机外，完成封口作业。

### 详细参数 FRB -770I FRB -770II FRB -770III

电源电压(V/Hz) AC 220/50 110/60

电机功率(W) 50

电热功率(W) 300 × 2

封口线速度(m/min) 0-12 (0-16)

封口宽度(mm) 8 10

温控范围( ) 0-300

印字类别 钢轮压痕印字（可选用）

封口中心至输送台距离(mm) 10-40 150-270 10-40

输送台尺寸(L × W)(mm) 840 × 153

输送台单件承载重量(kg) 1

输送台总承载重量(kg) 3

外形尺寸(L × W × H)(mm) 840 × 380 × 270 840 × 380 × 550 840 × 550 × 800

净重(kg) 32 37 40

彭化食品包装机-友联包装(在线咨询)-邵阳食品包装机由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的包装相关设备等行业积累了大批忠诚的客户。友联包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！