

湖州全自动调胶机 成源丰机电

产品名称	湖州全自动调胶机 成源丰机电
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

产品详情

粘胶纤维行业准入条件：粘胶纤维生产企业厂界噪声要符合国家《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)。扩建粘胶长丝生产装置，纺丝机机台密封要严密可靠，在保证纺丝车间有害气体含量不超标的前提下，至大限度减少换气次数，从而有效降低能源消耗。新建和改扩建粘胶短纤维生产装置要采用先进可靠的CS₂回收装置，全硫量回收达到85%以上。家新建和改扩建粘胶纤维生产装置，全自动调胶机，对原液浸渍产生的压液回流碱和过滤产生的废粘胶必须确保全部回收利用，不得排放。

丙酮回收机操作注意事项：7.开始回收前:检查桶槽是否已清理干净，以上16项注意有无检查完。8.回收过程中:请勿打开桶盖，请勿倾倒回收槽，请勿接触机器发烫部位。9.回收完毕后:关闭电源，依溶剂不同待机器冷却后开桶盖。10.不同过程产生的废溶剂原则上不得一起回收。11.不要将回收槽当作溶剂储存槽。12.废溶剂及待处理的溶剂，远离回收机器。13.回收机操作过程中，不需任何辅助，但需人员定时查看温度表及冷却减压系统。

一般刨花板生产中，UF施胶量为:表层10%，芯层8%。而耐久性产品中，在日本，施胶量为MF20%，PF表层为10%~12%，芯层5%，在美国，PF或PMDI为8%，华夫刨花板在美国施胶量PF为2~3.5%，PMDI < < 2%。北美州20%~30%的厂家的OSB产品使用PMDI作为芯层胶。欧洲10%的厂家芯层胶使用PMDI。木材胶粘剂耐久性，各国均有一致看法，普遍认为：RF、PF、MDI > MF、MF/UF > UF > PVAC。应用不同的木材胶粘剂，除考虑其本身性质外，其成本及其单位产品消耗量，也是应考虑的因素之一。目前，MDI价格至高，但，单位消耗量至低。

湖州全自动调胶机-

成源丰机电(推荐商家)由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰机电设备有限公司是江苏苏州,工业自动控制系统及装备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在成源丰机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创成源丰机电更加美好的未来。