

# 轻质陶粒混凝土 宜城市捷信 安康陶粒混凝土

产品名称	轻质陶粒混凝土 宜城市捷信 安康陶粒混凝土
公司名称	宜城市捷信新型建材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂
联系电话	15997277777 15997277777

## 产品详情

特点就是质量轻，被称为轻骨料。那么轻骨料陶粒适合做什么呢？

### 一、建筑施工

陶粒因其质量轻、强度高、因此在现代建筑施工中替代砂石，用于地下车库顶板回填、沉箱式卫生间回填、屋面保温、搅拌轻质陶粒混凝土，可以减轻建筑荷载。

### 二、园林绿化、无土栽培

轻骨料陶粒内部具有蜂窝状，有良好的吸水保肥作用，同时它不会板结，又具有环保美观的特性，陶粒混凝土容重，是良好的栽培基质，在园林绿化和无土栽培中得到良好的应用。

### 三、污水处理

陶粒表面微孔丰富，比表面积大，易挂膜且生物量大；不易堵塞、板结；使用周期长，纳污能力强，在污水处理和湿地公园中应用广泛。

### 在花卉无土栽培方面

现代生活中，轻质陶粒混凝土，越来越城市化，无土栽培也孕育而生并逐渐成为一种流行的趋势。而近几年，陶粒以其优越性，开始成为了无土栽培的主要基质，在无土栽培方面广泛的运用。

陶粒内部的微型孔洞是植物吸水透气的好帮手，在园艺栽培方面由于陶粒由表及里有许多微小的孔洞，这些微孔在浇水时会努力吸水储水、同时微孔透气十足不会让植物有泡在水里的感觉。陶粒的持肥能力远远优于自然中的泥土，透气利水性能也比泥土好，被称为营养丰富的小胖子。

找标高弹水平控制线：根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出垫层标高，安康陶粒混凝土，有条件时可弹在四周墙上。

陶粒过筛、水闷：为了清除陶粒中的杂物和细粉末，陶粒进场后要过两遍筛。一遍用大孔径筛（筛孔为30mm），第二遍用小孔径筛（筛孔为5mm），使5mm粒径含量控制在不大于5%的要求，粉煤灰陶粒混凝土，在浇筑垫层前应在陶粒堆上均匀浇水，将陶粒闷透，水闷时间应不少于5d。

搅拌：先将骨料、水泥、水和外加剂均按重量计量。骨料的计量允许偏差应小于 $\pm 3\%$ ，水泥、水和外加剂计量允许偏差应小于 $\pm 2\%$ 。由于陶粒预先进行水闷处理，因此搅拌前根据抽测陶粒的含水率，调整配合比的用水量。

铺设、振捣或滚压：浇筑陶粒混凝土垫层其厚度不得小于60mm，强度等级应不小于C10。

轻质陶粒混凝土-宜城市捷信-安康陶粒混凝土由宜城市捷信新型建材销售部提供。宜城市捷信新型建材销售部是从事“陶粒,轻质隔墙板,保温材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄总。