

# 威海重型双层转向倍速链 苏州以牧自动化设备

产品名称	威海重型双层转向倍速链 苏州以牧自动化设备
公司名称	苏州以牧自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区华元路818号3层88309-106工位(集群登记)
联系电话	18662496028 18662496028

## 产品详情

### 滚筒输送机分类及传动原理解析

滚筒输送机是一种在两侧框架间排列若干辊子的连续输送设备，它主要用来输送机具有一定规则形状或平直底部的成件物品，如箱类容器、托盘等。滚筒输送机分无动力滚筒输送机和动力滚筒输送机。滚筒输送机原理以及如何传动的呢？

的折断钢丝在运行过程中容易缠绕在斗式提升机头部的尾轴上，从而导致皮带断裂，斗式提升机从机架上掉落以及其他事故。斗式提升机皮带偏移的其他三种现象通常发生在新安装的斗式提升机中或更换斗式提升机皮带时。这种现象很容易被人们发现和重视，并且相对及时，不会造成太大的损失。

倍速链输送机采用的、且表面经过处理的挤压铝合金型材作为导轨，重型双层转向倍速链，使自流式输送系统在输送过程中具有非常好的稳定性和持久性，适合产品大批量连续生产。同时自流式输送系统灵活、多样化的设计使它具备多功能的特性。

如今，倍速链输送机已经广泛地应用于各种电子电器、机电等行业生产线。常用的使用范围有电脑显示器生产线、电脑主机生产线、笔记本电脑装配线、空调生产线、电视机装配线、微波炉装配线、打印机装配线、音响功放生产线、发动机装配线。

#### 四、头轮滚筒不水平，也会造成提升机皮带跑偏。

这种偏差通常发生在新安装的皮带斗式提升机中。

由于安装错误，头皮带轮滚筒不水平，这会导致铲斗提升带偏移。仅调平头轮。允许的误差是0.1mm/m。

#### 五、头、尾轮安装不正，头尾轮中心不在同一垂直面内也会造成提升机皮带跑偏。

这种偏差现象也出现在新安装的斗式提升机中。如果发现铲斗提升头的尾轮不在同一垂直平面上对齐，就足够了。允许偏差为1000mm，垂直高度不超过1.5mm，累计大中心偏差不超过5mm。

威海重型双层转向倍速链-苏州以牧自动化设备(在线咨询)由苏州以牧自动化设备有限公司提供。苏州以牧自动化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！