

山东力王定制 聚胺脂矿筛板JA1220型 高弹PU材质 轨座式安装

产品名称	山东力王定制 聚胺脂矿筛板JA1220型 高弹PU材质 轨座式安装
公司名称	滨州市力王筛网有限公司
价格	785.00/件
规格参数	孔径:可定制 厚度:40mm 材质:聚胺酯三组分
公司地址	山东省滨州经济技术开发区里则办事处西街村187号
联系电话	15554330788

产品详情

聚胺酯筛网选择时的几个要注意的问题

聚胺酯筛板的耐湿性较好,可在水为介质的条件下作业,且在水、油等介质的情况下,聚胺酯与物料的摩擦系数降低,更利于透筛,提高筛分效率,可避免湿润微粒的粘附,磨擦系数降低,磨损减少,使用寿命延长。

要选择好的聚氨酯筛网,需要注意一下几个方面。

- 1、看筛孔能否均匀：优异聚氨酯筛片，筛孔均匀且契合标准，公称误差小，一般要达到 5%；
- 2、看聚氨酯筛板的开孔率。开孔率是影响筛分功率的直接要素：聚氨酯筛片的筛孔数量越多开孔率越高，筛分功率和产量就越高。同时，开孔率越高，使用说明越短，更换周期越短；
- 3、看聚氨酯筛板的联接：聚氨酯筛片的联接方法直接影响筛分效率。比如搭接边（或搭扣）的联结是否紧密，是否有因收缩不一致造成的边沿，出现波浪状等；
- 4、看聚氨酯筛板要刚柔适中：实践出产中需要聚氨酯筛片要有很强的弹性，避免出现塌腰现象;聚氨酯筛板又要有一定的耐性，保证筛片不易碎。实践证明，矿筛网硬度在80-85（奥式硬度）之间，较为合理
- 5、选择聚氨酯筛板时要看其外观：筛片能否平整，看聚氨酯筛片色相是否均匀，有没有断条、毛刺、缺料、混料、密缝等表象。

聚胺酯燕尾槽矿筛网

不管何种材质、工艺、后处理制作的筛网，各相关指标，此消彼长，都有其关注要点。比如聚胺酯筛板开孔率提高，会使单位时间内过矿量、产量增大，但是使用寿命相对就会降低；反之，开孔率降低，使用寿命是相对延长了，可是过矿量相应降低。合格产品应该性状均衡，在满足使用单位对产量指标的前提下，尽量对筛板的使用寿命有所提高。

聚胺酯矿筛网，选用聚胺酯三组分，高弹PU，平台浇筑，经高温10小时以上溜化，成型。产品数据标准，产品硬度控制在78—82（邵氏A）手感接触稍微柔软，弹性较好。磨耗系数0.022—0.024（阿克隆磨耗mm），抗撕裂强度、定伸应力、回弹等指标较高。

孔型锥度 14° ，筛框厚度较筛面（工作面）大10mm，以利于物料筛分顺畅。

燕尾槽轨座式安装，更换筛板，方便快捷，简单省力。