

江森LCD-600J-A/64/128/256楼层显示器火灾显示盘

产品名称	江森LCD-600J-A/64/128/256楼层显示器火灾显示盘
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Johnson江森 型号:LCD-600J-A 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

江森LCD-600J-A/64/128/256楼层显示器火灾显示盘

一，概述：

LCD-100A是一个用于NOTIFIER消防报警控制系统的全中文远程显示设备，用于显示防火分区的火警和故障情况，适用于不同规模建筑的火灾报警工程。LCD-100A、用于连接NFS-3030/NFS-640控制器。同时LCD-100A容量可选，支持64、128和256三种点数。

状态指示灯:

液晶显示屏下面有两排LED状态指示灯：火警、消音、运行、故障、传输、回授。

功能按键:

LCD-100A操作面板包括四个功能按键：自检、消音、上查、下查。面板上有标签指示。

二，参数:

电压范围：20VDC ~ 28VDC

静态电流（大值）：70mA 24VDC

报警电流（大值）：150mA 24VDC

环境温度：0 ~ 50

相对湿度：10% ~ 95%，无凝结

配合3030主机使用LCD-100A是一个用于NOTIFIER消防报警控制系统的全中文远程显示设备，用于显示防火分区的火警和故障情况，适用于不同规模建筑的火灾报警工程。LCD-100A、用于连接NFS-3030/NFS-640控制器。同时LCD-100A容量可选，支持64、128和256三种点数。状态指示灯:液晶显示屏下面有两排LED状态指示灯：火警、消音、运行、故障、传输、回授。功能按键:LCD-100A操作面板包括四个功能按键：自检、消音、上查、下查。面板上有标签指示。参数:电压范围：20VDC ~ 28VDC静态电流（大值）：70mA 24VDC报警电流（大值）：150mA
24VDC环境温度：0 ~ 50 相对湿度：10% ~ 95%，无凝结