

Johnson江森JSM-M300MJC输入模块智能监视模块

产品名称	Johnson江森JSM-M300MJC输入模块智能监视模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Johnson江森 型号:JSM-M300MJC 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Johnson江森JSM-M300MJC输入模块智能监视模块

一，概述

M300MJ智能监视模块监视常开触点型设备的状态，如水流指示器、消火栓按钮、压力开关等。监视模块将此类消防设备的状态按监控和报警两种状态告知控制器，并显示记录。

二，特性

内装型号识别系统，控制器能自动识别该装置为监视模块

由SLC回路的两根导线直接供电，无需额外电源供电

抗干扰性强（EMF/RFI）

SEMS螺钉带有夹片，方便接线

十进制地址设置（01-159）

正常状态下，绿色闪烁；报警时常亮

支持Flash Scan协议

三，参数

工作电压：15-32 VDC

静态电流：375 A (LED闪烁)

大电流：5.1m A (LED常亮)

终端电阻：47K

温度范围：0 -49

湿度范围：10% - 93% (无凝结)

外形尺寸：114.3mm(高) x 101.6mm(宽) x 31.8mm(厚)

四，应用

用于监视4线感烟探测器、水流指示器、手动报警设备或其它常开触点式报警触发装置，也可用于监测常开的监控装置并在控制器面板上显示为特定的监控事件。监视线路不超过762米（大20欧姆）。

五，操作

每个M300MJ模块占用SLC回路上159个有效模块地址中的一个，对控制器上的定时查询作出响应，报告它的型号和该回路的状态（开路/正常/短路）。LED闪烁表示模块正与控制器通信，有报警时LED灯锁定常亮。

六，安装示意图：

江森Johnson M300MJ智能监视模块外壳示意图

七，接线图：

1，江森Johnson M300MJ智能监视模块非环形接线示意图：

2，江森Johnson M300MJ智能监视模块环形接线示意图：