

Johnson江森JTY-GD-2951JC智能光电感烟探头感烟报警器

产品名称	Johnson江森JTY-GD-2951JC智能光电感烟探头感烟报警器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Johnson江森 型号:JTY-GD-2951J 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Johnson江森JTY-GD-2951JC智能光电感烟探头感烟报警器

一，概述

2951J智能光电感烟探测器为可寻址探测器，可向消防人员提供火灾的准确位置。探测器可进行不同的灵敏度设置以适应不同的安装环境。

2951J探测器采用独特的光学探测室设计，能对多种火灾源作出快速可靠的反应。

该探测器内置先进的电子装置，将现场测得的烟雾浓度模拟量值进行必要的数字处理，在先进的FlashScan协议（U.S.专利号 5539389）支持下，以高速数字通讯的方式向报警控制器提供实时烟雾浓度值。据此，控制器可以判断出探测器是否需要维护。

二，特性

薄型设计（5.1cm）

通讯稳定可靠，具有良好的信噪比

低静态电流 两线制回路

地址采用旋转式十进制设定（1-159）

可选择连接远程指示灯（RA400Z）

醒目的双LED，360°宽视角 正常状态时，LED绿色闪亮；报警时LED红色常亮

支持控制器远程测试

步行测试时，闪灯显示地址

密封抗背压

95-5V阻燃塑料外壳设定

SEMS螺丝端子，方便接线

内置测试开关，由外部磁铁触发

三，参数

工作电压：15-32VDC

静态电流：250 μ A(LED闪烁)

大电流：6.5mA(LED常亮)

工作温度：0 -49

相对湿度：10%-93%（无凝结）

UL认可的风速：1219.2M/MIN

外形尺寸：5.1cm高 x 10.4cm直径（安装在B501J底座中）

装运重量：147克

四，安装

2951J探测器使用分离的底座，便于安装和维护。可用专用工具方便地将探测器插入底座或拆卸，无需梯子等登高设备。底座安装在至少38.1毫米深的安装盒中。适用的安装盒有：

101.6毫米方形安装盒

88.9毫米或101.6毫米八角盒

B501BH底座使用101.6毫米方形安装盒

底座

B501JK通用底座

大线径：2.0mm²

继电器类型：C型

阻性负载：2.0A@30VDC

感性负载：1.0A@30VDC 0.3A@110VDC

B224BI隔离器底座：两个隔离器底座间可接25个智能回路设备

M02-04-01：测试磁铁

M02-09-00：带伸缩杆的测试磁铁

配件

XR2B：探测器拆卸工具，可安装或拆卸高处的探测器

XP-4：XR2B拆卸工具的加长竿，由三段五英尺杆组成

RA400Z：远程指示灯或门灯

江森2951J智能光电感烟探测器十进制拨码器

江森2951J智能光电感烟探测器接线图