

APL-420N限位开关，APL-420N回讯器

产品名称	APL-420N限位开关，APL-420N回讯器
公司名称	上海达冠阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	其他品牌:温度：-20 ~ 85 APL-42:防护等级：ExdII 国产:凸轮：“快速位置”
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2361室
联系电话	15900710739 15900710739

产品详情

供应APL-420N限位开关APL-420N回讯器，上海达冠阀门有限公司

159李同志0071李先生0739，

[APL-420N限位开关APL-420N回讯器](#)

是自动控制系统中检测阀门状态一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出，被程控器接收或计算机寻访采样，确认后执行下一步程序。该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。外观设计新颖美观，具三维位置指示器能够清楚辨识并显示阀门所处的位置，内部8接点内接线路PCB板接线方便防止短路，控制方式可依现场环境要求选择接近开关、磁性开关及加装信号反馈器。概述：阀门限位开关盒是自动控制系统中检测阀门状态一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出，被程控器接收或计算机寻访采样，确认后执行下一步程序。该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。

[APL-420N限位开关APL-420N回讯器](#)特征：

1、三维位置指示器能够清楚的显示阀门所处的位置。2、压铸铝合金壳体，粉末涂层，紧凑设计外型美观，减少阀门包装体积，3、双线接口双1/2 NPT管接口。4、信号反馈器。5、开关位置可由指示器清楚辨识。6、多接点内接线路板内部8个触点(6个为了开关,2个为螺线形电导管链接)接线板符合微型开关的标准，有DPDT开关可选及阀位变送器(4~20mA)、机械式微动开关、接近开关、磁性开关等并可用于电磁阀的连接。7、“快速位置”凸轮；限位开关的可调节凸轮通过花键和弹簧安装；开关凸轮的位置不用

工具即可进行快速调整。8、用 PCB

板代替接线，防止短路。9、环境温度：-20 ~ 85 ，防水防尘防护等级：IP67，好的等级:ExdII

BT6、Eexd IICT6,符合EN50014/50018标准。10、双接线口，标准接点，接线安全、方便。11、支架易于安装，有4种支架符合NAMUR标准，支架符合ISO5211标准，任何转动执行器皆可容易地进行安装。12、防脱螺栓，拆装时螺栓附在上盖上不会脱落。

APL-420N限位开关APL-420N回讯器技术参数 (1)、精度：小于全行程 $\pm 1\%$ 。

(2)、回差：小于全行程1%。(3)、死区：小于全行程0.4%。

(4)、特性：线性(可改变成快开、等百分比特性)。(5)、气源压力：0.14-0.16MPa 0.17-0.5MPa。

(6)、流量：140NL/min(当气源压力在0.14MPa时)。(7)、耗气量：5NL/min(当气源压力在0.14MPa时)。

(8)、环境温度：-25 ~ +55 。(9)、环境湿度：10-90%RH。(10)、行程速度：4mm/秒(配ZH

-22执行机构时)。(11)、输入阻抗：250 (4-20mADC) 100 (10-50mADC)。

(12)、电气连接：G1/2螺纹。(13)、气管连接：卡套式气管接头(6或 8)。(15)外壳材料：铝合金

喷朔工艺处理(16)外形尺寸：392.5 * 141.5 * 231(mm)(长 * 宽 * 高)(17)重量：3.5kg