

【协海保温】：供应用于密封型高温胶和粘接填补型高温胶。

产品名称	【协海保温】：供应用于密封型高温胶和粘接填补型高温胶。
公司名称	四川协海商贸有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 产地:成都 品牌:协海
公司地址	中国 四川 成都市 成都市武侯大道
联系电话	86-02818180456879 18180456879

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	产地	成都
品牌	协海	产品类别	胶水
材质	PVC	导热系数(常温)	0.035
等级	A级	低温弯折	0.032
断裂伸长率	0.043	抗弯强度	1
抗压强度	1	拉伸强度	1
使用温度	其他	撕裂强度	1
芯材	PVC胶	形态	其他
形状	其他		

高温胶耐温可以达到1800℃，可以在火中长时间使用，打破了耐高温粘合剂只耐温在1300℃以下的世界性技术难题。高温胶zs是一种利用无机纳米材料经缩聚反应制成的耐高温无机纳米复合粘结剂，通过对成分配比以及制备工艺参数的筛选，得到粘结剂是ph值为中性的悬浮分散体系，不仅粘结力强且对金属基体无腐蚀性，而且可以再高温下保持良好的粘接性能和抗腐蚀性，使用寿命长。高温胶zs使用方便，可用于耐高温材料的直接粘接，涂料能直接在400-1000℃的高温基体表面喷涂，在水分挥发的同时，涂料会瞬间粘附在基体表面，形成的耐高温保护层均匀致密，抗热震性能好，防护效果显著。高温胶zs应用范围广泛，即可应用于金属基体，也可用于高温耐火材料和高温窑炉衬材料