

LB-FL路博风量仪

产品名称	LB-FL路博风量仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	采样风量范围:100-3500m ³ /h 采样风量精度:读数的±5% 采样风量分辨:1 m ³ /h
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

风量仪

风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测。

应用领域

- 医疗行业
- 生物安全柜

产品特点及优点

- 结构轻巧
- 快速牢固安装

· 医疗手术室

· 可定制罩体

· 电子产业

· 具有正确、快速、简便

基本参数及技术指标

采样风量范围	100-3500m ³ /h 40-2500m ³ /h (可任选其一)
采样风量精度	读数的 ± 5%
采样风量分辨率	1 m ³ /h
温度测量范围	0-60
温度测量精度	± 0.5
温度测量分辨率	0.1
湿度测量分辨率	0.1%RH
DC电源	两节松下18650锂电池,3.7V 2200mAh
AC电源	AC220V 50Hz转DC9V
电池续航时间	连续待机12小时
风速	可通过风量直接读取风速
数据内存容量	1 5000组测量数据,可查询
测试方向设置	A向、B向
屏幕显示	彩色4.3寸触摸屏
打印方式	外置式无线热敏打印机
启动方式	屏幕点击、手柄按钮、无线遥控
数据通讯接口	USB
重量 (含电池及570采样罩)	4Kg

标准配置

- 1、风罩：570 × 570 (mm) 830 × 830 (mm)
- 2、7.2V电池及充电器
- 3、数据分析软件

选配：

- 1、外置打印机

- 2、可调式托架

使用环境

- 1、温 度：5 ~ 35

- 2、相对湿度：15% ~ 70%RH

- 3、严禁测量腐蚀性气体