

【协海保温】：供应用于管道、罐体保温外层包扎的防火玻璃纤维布

产品名称	【协海保温】：供应用于管道、罐体保温外层包扎的防火玻璃纤维布
公司名称	四川协海商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:500 () 产地:成都 品牌:协海
公司地址	中国 四川 成都市 成都市武侯大道
联系电话	86-02818180456879 18180456879

产品详情

耐火温度	500 ()	产地	成都
品牌	协海	产品类别	玻纤布
材质	玻璃纤维	导热系数 (常温)	0.03
等级	A级	低温弯折	0.32
断裂伸长率	0.035	抗弯强度	强
抗压强度	强	拉伸强度	强
使用温度	100	撕裂强度	强
芯材	玻璃纤维	形态	纤维状
形状	片状	规格	250 (mm)

玻璃丝布

工业用玻璃纤维制品用途：主要用于管道防腐，保温，烟道(排风道)、欧式、轻质墙板、砂岩壁画、玻璃钢制品等一系列水泥石膏等grc构件及保温板复合板活动板和墙体等。用法：防腐：先将管道除锈，用适合密度纤维布和沥青涂层或其它产品同时缠涂在管道外层。一般二层或三层。保温：将防腐处理完毕的管道，用保温被或保温管缠好后，用适合宽度适合密度的纤维布，缠在保温层的外面然后涂上涂料或直接缠上沥青布即可。

性能：防腐，埋于地下不会腐烂，架于空中不会被风化，不怕水，不怕晒。

支纱：6x6 8x8 10x10 12x12 14x16

规格为：250mm 500mm 1000mm 30mm 120mm

