

【协海保温】： 供应构筑建筑表面保温层的保温砂浆。。

产品名称	【协海保温】： 供应构筑建筑表面保温层的保温砂浆。。
公司名称	四川协海商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:保温砂浆 产地:成都 品牌:协海
公司地址	中国 四川 成都市 成都市武侯大道
联系电话	86-02818180456879 18180456879

产品详情

品种	保温砂浆	产地	成都
品牌	协海	类别	抹面砂浆
型号	40公斤/袋	外观	灰色粉末
可操作时间	24 (h)	灰水比例	胶粉料：聚苯颗粒：水=1 ：0.08：1搅拌成浆体
搅拌时间	水灰比1：4搅拌 (h)	防冻系数	0.032
抗压强度	220 (MPa)	粘结强度	230 (MPa)
施工方式	将无机保温砂浆根据节能要求进行粉抹，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以.6、将抗裂砂浆涂抹于保温砂浆上，厚度为2MM。	最低操作温度	-10 ()
最高操作温度	40	养护时间	2-3 (天)
储存期	三个月	包装规格	40 (kg)

胶粉聚苯颗粒保温砂浆是一种双组份的保温材料，主要由聚苯颗粒加由胶凝材料、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。

具体状态

均匀灰色粉体。

性能特点

1、精选进口可再生分散胶粉、无机胶凝材料、优质骨科及具有保水、增加、蓄变、抗裂等功能的助剂预混干拌而成。

2、对多种保温材料均具有良好的粘结力。

3、良好的柔性、耐水性、耐候性；导热系数低、保温性能稳定、软化系数高，耐冻融、抗老化。

4、现场直接加水调和和使用，方便操作；透气性好，呼吸功能强，既有很好的防水功能，又能排解保温层的水分。

5、综合造价较低。

6、保温性能优越。

性能指标

胶粉聚苯颗粒保温砂浆具体参数如下

干密度约220kg/m³，产品导热系数约0.058w/(m.k)，抗压强度约220kpa

适用方向：主要用于墙面、屋顶面、室内的保温隔热和隔音。

施工方式

1、基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物。2、热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润，使基层达到内湿外干，表面无明水。

3、将保温系统专用界面剂按照水灰比1：4搅拌均匀，批刮于基层上，并拉成锯齿状，厚度约为3mm，或用喷涂方法也可。

4、将胶粉聚苯颗粒保温砂浆按照胶粉料：聚苯颗粒：水=1：0.08：1搅拌成浆体，应搅拌均匀，无粉团。

5、将胶粉聚苯颗粒保温砂浆根据节能要求进行粉抹，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以。

6、将抗裂砂浆涂抹于保温砂浆上，厚度为2mm。

7、在抗裂砂浆表面挂上抗碱网格布

8、最后在抗碱网格布上再次涂抹2~3 mm厚度的抗裂砂浆

9、保护层施工完毕后，养护2-3天（视气温而异）即可进行后序饰面层施工.