

pp通风柜厂家 辽宁pp通风柜 津米实验台可量尺定做

产品名称	pp通风柜厂家 辽宁pp通风柜 津米实验台可量尺定做
公司名称	天津津米实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大丰堆镇镇政府北
联系电话	13323302386 13323302386

产品详情

通风柜的清洁工作不能太粗糙

关于清洁，通风柜的清洁工作不能太粗糙。尽量不要使用磨料或钢球等坚硬的清洁工具，以免破坏设备表面的保护层。一旦表面的防腐层被破坏，就会加速设备的腐蚀。使用时，如果腐蚀物质被意外污染，应尽快擦除，防止腐蚀物质长期被污染，导致实验室通风柜出现腐蚀痕迹，一旦出现腐蚀痕迹，会继续扩大，造成设备大规模腐蚀。实验室通风柜选用金属材料，可以防止火灾发生。要注意在使用实验室前，需要确认通风柜的状态才可以进行实验工作。

PP通风柜主要用途是什么

PP通风柜是主要以PP板材一体折弯成型，具有很好的化学性能。那么PP通风柜主要的用途是什么呢？让我们一起来了解吧！

PP通风柜主要应由于对环境要求比较高的无尘室里面，pp通风柜定制，在许多教学中，pp通风柜厂家，不难发现联体PP通风柜的使用，其主要功能就是排气功能，尤其是在化学实验室中。因为实验操作过程中会产生大量的有害气体、气味和湿气，对人体有害。为了有效保护使用者，防止实验过程中污染物扩散到实验室外，pp通风柜批发，在有污染源的地方使用PP实验室通风柜尤为必要。过去很少使用实验室通风柜，只有在有特殊要求的实

验中使用。

实验室通风柜-风机安装：

1.实验室通风柜-风机要求地基平整牢固，基础高度200毫米。

2.混凝土基础上固定实验室通风柜-风机钢支撑需要，实验室通风柜-风机钢支撑和需要基础加橡胶减震垫。所有风机和电机组件安装在整个钢支架上，钢地板架安装在基础顶部的减振垫上，减振垫由多孔橡胶板制成。

3.风机出口的直径只能变大，不能变小。出风口处要安装防虫网，出风口向上出风口倾斜时要加挡风雨帽。

4.实验室通风柜-风机通过软管与风管连接，长度不应小于200毫米，管径与风机相同为了保证软管在系统运行过程中不会扭曲，辽宁pp通风柜，应安装适当的紧密度。对于安装在风机，吸入端的帆布软管，可以安装得更紧一点，以防止风机在操作过程中被吸入，并减小帆布软管的截面尺寸。

pp通风柜厂家-辽宁pp通风柜-津米实验台可量尺定做(查看)由天津津米实验室设备有限公司提供。天津津米实验室设备有限公司在实验设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，津米实验室一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。同时本公司还是从事天津防腐柜，天津储物柜厂家，天津更衣柜的厂家，欢迎来电咨询。