

# 南京泡沫保温板 南京嘉宏外墙泡沫 eps泡沫保温板

产品名称	南京泡沫保温板 南京嘉宏外墙泡沫 eps泡沫保温板
公司名称	南京嘉宏包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市溧水区和凤镇凤翔路
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

EPS泡沫的着火性能（除材料本身的性能外）还取决于许多因素，包括几何性质、表面积、与其他物品的近似程度、火源、复合结构、火源的性质和能量，面对火源的时间，以及热处理和通风。

在评估 EPS 泡沫使用中涉及的火灾危险时，应考虑所有这些因素。表面覆盖、分层和与其他材料复合可以改变产品的耐火性。

EPS产品用于建筑、造船、冷藏车等领域时，必须提出一定的阻燃要求。阻燃EPS原料由于加入了有机卤化物等阻燃剂，大大改变了其燃烧性能，扩大了EPS的应用范围。

虽然长时间暴露在火焰中可能会被点燃，但火焰蔓延到其整个表面的速度非常缓慢。当外部火焰移开时，泡沫保温板报价，EPS泡沫不会继续燃烧，也不会留下任何余辉。这表明EPS泡沫不会完全燃烧，除非直接受到其他更物质的影响。

EPS消失模泡沫铸造的特点是采用聚（EPS）或共聚物（STMMA）泡沫为材料。经预处理成型后组装成试样单元，埋入干砂中，振动压实，负压浇注液态金属。高温液态金属汽化图案，通过涂层和干砂排出，取代金属液，凝固成铸件。消失模铸造工艺与其他铸造工艺相比，具有以下优点：

图案材料为EPS或stmma；

无下芯工序，省去了制芯盒、制芯、烘芯的工作；

成型工段不需要牵伸、修理、封箱等复杂工作；

生产的铸件无飞边、毛刺，泡沫保温板哪家好，清理量大大减少；

工艺灵活，可实现一箱多铸和嵌铸。

正是以上几点，使它在制模材料的消耗、成型时间和清洗时间上具有很大的优势。

强度主要是抗拉强度，聚苯板的容重和抗拉强度有关系，一般的EPS容重/m<sup>3</sup>的抗拉强度为~，南京泡沫保温板，/m<sup>3</sup>容重的在左右。(前提是满足导热系数0.03左右)。EPS板材在以下，在越来越丰富的外立面装饰以及沿海地区经常有台风出现的情况下，强度显得很重要，特别是对于一些外墙贴砖或者高层而言，需加固或者说采用固定件辅助固定。EPS板的强度高，材料中的延展性指标，材料本身而言，柔韧性EPS较优于。EPS是随着厚度逐渐升高的。EPS为0。对于隔热来讲，主要是看热惰性指标D，而D值与蓄热系数成正比。但是就整个外墙保温系统而言，的混凝土的蓄热已经够大，再加外保温层，完全满足节能要求。这也是规范要求墙体综合导热系数和蓄热系数要同时满足要求的原因。南京泡沫保温板-南京嘉宏外墙泡沫-eps泡沫保温板由南京嘉宏包装有限公司提供。南京嘉宏包装有限公司是从事“南京塑料泡沫,南京泡沫包装箱,南京外墙保温”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。