

# 电动感应门 感应门 芜湖道思自动门

产品名称	电动感应门 感应门 芜湖道思自动门
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

## 产品详情

自动门厂家:自动感应门原理

自动感应门厂家：自动感应门原理自动门本身装有感应探头，可以发出红外信号或微波信号，当这个信号被接近的物体反射时，它就会自动开关。当感应探测器探测到有人进入时，感应探测器会采集信号产生脉冲信号，然后脉冲信号会传送到主控制器，主控制器判断后，会通知电机运行，同时监测电机转速，超市感应门，通知电机在某个时间发力，进入慢速运行，得到一定的运行电流后，感应门厂家，电机正转，将动力传递给同步带，然后同步带将动力传递给吊具系统打开门扇;门扇打开后，控制器会做出判断，如果需要关闭门扇，电机将被告知向相反方向移动以关闭门扇。

安装导轨要留意下列几层面关键点

检测前应留意2个难题：1、将止挡调节在适合的部位，不必让滚动轴承支撑架摆脱霍尔元件的操纵，不然门走不上；2、锁车（如锁上）端止挡不可以擅自挪动，不然有可能上不上锁。那样的话，将开关电源插进电源插座，系统软件全自动学习培训两侧，电动感应门，在闭店端终止后，即学习培训进行。安装导轨要留意下列几层面关键点：1、留意不必让脏物进到导轨内部，因此固定不动后用毛巾清理导轨内部；2、安装水准要操纵好；3、学习培训时不必强制阻拦门吊运作，感应门，让它感应门学习培训进行。

自动感应门厂家告诉大家当人从门外或门内以正常速度向感应门移动时，感应自动门应自动开启，感应自动门的动作应平稳无碰撞；感应自动门开启后，当人以正常速度通过时，感应自动门应保持开启。将程序开关设置到“长期开启”位置。门慢慢打开，当门打开到所需的部分开启宽度时，将程序开关设置到“部分开启”位置。此时，门扇停止，系统存储部分开启的门扇，然后门扇缓慢开启至全开位置，开启暂停时间过后，门扇自动关闭，感应门将执行部分开启功能。

电动感应门-感应门-芜湖道思自动门由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司为客户提供“芜湖通道闸，门禁系统，芜湖自动门，工业提升门”等业务，公司拥有“道思”等品牌，专注于门禁考勤器材及系统等行业。，在芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：费先生。同时本公司还是从事铜陵自动门，安庆自动门，感应玻璃自动门厂家的厂家，欢迎来电咨询。