

环氧彩砂地坪工程 梅州环氧彩砂地坪 卓诚地坪科技

产品名称	环氧彩砂地坪工程 梅州环氧彩砂地坪 卓诚地坪科技
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

聚氨酯砂浆地坪是一种供给平坦自流平表面作用的多用途地上，环氧彩砂地坪工程，具有特别的纹路表面，具有一定的触变防流挂特性，能够用在室外地上，能达到耐气候的特色。聚氨酯砂浆地坪和环氧地坪在运用上大致相同，仅仅聚氨酯地坪能在室外运用，而环氧地坪不能，聚氨酯地坪具有防晒的特色。

两者都能防尘、防滑、耐磨损、抗重压、全体无缝、易整理、耐腐蚀等特色。施工工艺上也有相同之处。聚氨酯地坪和环氧砂浆地坪工艺相同，环氧彩砂地坪施工队，资料不同罢了。

其实很多地坪漆产品并没有刺鼻的问道，梅州环氧彩砂地坪，比如无溶剂型环氧地坪漆，味道要小很多。而水性环氧地坪漆则完全没有这种味道。为什么了?因为水性环氧地坪漆直接用水作为溶剂，无污染、无刺鼻气味。

环氧地坪漆施工完成后，如果您不急着入住，建议您在保持室内通风环境良好的情况下，7天后再入住，如果您购买的是没有气味的环氧地坪漆，商家告诉你是刷完就可以入住的，也不要马上入住，因为环氧地坪漆有一个养护期，一般是7天，这7天的话基本是有毒物质挥发期，这时候入住对您和家人的身体健康有害!

环氧树脂地坪漆场地施工对温度的要求：

(1) 温度过高。会导致涂料的稠度增加、干结报废，严重的话还会出现爆聚现象。一般我们都采用少量多次的方法配漆，或者选用沸点高、挥发慢的稀释剂调整。

(2) 温度过低。许多双组分的涂料在温度低于5°C的环境中很难进行固化反应，或者反应很慢，严重的更会影响其的固化性能，例如，涂膜干得很慢，灰尘等杂物很容易污染其表面造成装饰性效果变差；固化太慢还会影响涂膜的性能，使其硬度降低、耐磨性变差等，直接就影响了地坪的使用寿命。

环氧彩砂地坪工程-梅州环氧彩砂地坪-卓诚地坪科技(查看)由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市

卓诚地坪科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！