# 潮州玻封测温型压敏电阻 至敏电子有限公司

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 潮州玻封测温型压敏电阻 至敏电子有限公司 |
| 公司名称 | 广东至敏电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市大岭山镇大沙村鑫水盛工业园A栋二楼 |
| 联系电话 | 13794886711 13794886711 |

# 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东至敏电子有限公司

常见的压敏电阻是金属氧化物压敏电阻，由氧化锌颗粒与少量其他金属氧化物或聚合物间隔构成的陶瓷块。当遇到高电压时，玻封测温型压敏电阻哪家好，二极管因热电子与隧道效应而发生逆向崩溃，流通大电流。

压敏电阻器与被保护的电器设备或元器件并联使用。压敏电阻器和被保护的设备及元器件同时承受Vs，由于压敏电阻器响应速度很快，它以纳秒级时间迅速呈现优良非线性导电特性。

压敏电阻怎么测量好坏

选用好的压敏电阻测试仪器进行测试。可先用示波器进行电压测试，用示波器进行测试时，设定输入电流为1MADC。测试其电压，看是否与压敏电阻所标称电压一致。如有发生电压偏低，则说明压敏电阻已损坏，压敏电阻已经短路。

如发生压敏电压偏高，或是非线性，玻封测温型压敏电阻厂，没有曲线条时，潮州玻封测温型压敏电阻，说明压敏电阻已经开路。还可以用万用电表测试，如能测到电阻值，基本上可以判定此刻压敏电阻是有问题的，不要使用。如使用到不合规格，质量不好的压敏电阻，可能会发生压敏电阻元器件炸裂，或因此而影响到其他元器件的使用。

选用压敏电阻时一般选择标称压敏电压（VIma）和通流容量两个参数

1）压敏电压；即击穿电压或阀值电压指在规定电流下的电压值，玻封测温型压敏电阻生产商，大多数情况下 用 1mA 直流电流通入压敏电阻时测得的电压值，其产品电压范围可从 10－ 9000v
不等，可根据需要正确选用。通流容量；指大脉冲电流的峰值是在环境温度 25c ° 在时规定的冲击电流波形和冲击次数而言，压敏电阻的变化不超过 10%时的大脉冲电流值。

潮州玻封测温型压敏电阻-至敏电子有限公司由广东至敏电子有限公司提供。潮州玻封测温型压敏电阻-至敏电子有限公司是广东至敏电子有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘小姐。