

锂电行业色标传感器厂家 锂电行业色标传感器 厦门中技创服务商

产品名称	锂电行业色标传感器厂家 锂电行业色标传感器 厦门中技创服务商
公司名称	厦门中技创机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼 4P
联系电话	18030019936

产品详情

德国劳易测LEUZE双张检测传感器包含放大器VDB 112B/6P，探头（发射探头，接收探头）DB 112UP.1-20，2500和电缆K-D M12A-5P-2M-PVC(电缆可配四芯或者五芯)三部分构成。

VDB 112B/6P + DB 112 UP.1-20，2500 + K-D M12A-5P-2M-PVC

VDB 112B/6P + DB 112 UP.1-20，锂电行业色标传感器厂家，2500 + K-D M12A-5P-2M-PVC

VDB 112B/6P + DB 112 UP.1-20，2500 + K-D M12A-5P-2M-PVC

福建劳易测一级代理“厦门中技创机电技术有限公司”为您提供原装现货，价格可来电咨询。

VDB 112B应用：

双张检测VDB 112B/6P在印刷过程中，由于印刷机零件松动或者老化等原因，经常会出现需要双张检测的要求，由于光电传感器容易受环境的影响，超声波传感器靠介质传播能量，能够在纸张中传播。VDB 112B/6P双张检测/投料包检测/接缝检测用于德国海德堡、罗兰、高宝印刷机，同时也用于国产小森、三菱等印刷机。

安装角度：

VDB 112B/6P发射装置和接收装置的型号相同，并且必须与垂直方向成 30° （ $\pm 10^{\circ}$ ）或 5° 角安装，使用内部S2开关可以进行设置。如果系统的斜角为 5° 到 20° ，S2开关（运行方式）必须设置为_1。要检测的对象必须在发射装置上方5至15mm。安装角度越大，越可增加摆动范围。例如：角度为 40° 时，摆动范围为测量范围60%。双张检测/接缝检测/投料包检测/发射装置和接收装置之间的距离必须至少为20mm，距离可达60mm。准确的对准（ $\pm 1^{\circ}$ ）非常重要。如果发射装置和接收装置的轴为对准，则工作距离会

降低。

劳易测双张检测传感器VDB 112B/6P外形设计：

设计:方形

尺寸: (宽 x 高x 长) 84 mm x 37mm x 98 mm

外壳材料:金属，铝

净重:400 g

劳易测双张检测传感器VDB 112B/6P安装说明:

双张检测传感器包含一个放大器和两个超声波传感器（发射装置和接收装置），可靠检测多层纸张、塑料板或金属箔，感应范围20g/ m²的纸张到1200g/m²(卡片厚度2mm)，手动或自动补偿，超声波传感器为M18外壳，防短路电子输出（PNP），通过M12连接器进行连接，可自动设定和手动设定。VDB112B/6P发射装置和接收装置的型号相同，并且必须与垂直方向成30°（±10°）或5°角安装，使用内部S2开关可以进行设置。如果系统的斜角为5到20S2开关（运行方式）必须设置为_1。要检测的对象必须在发射装置上方5至15mm。安装角度越大，越可增加摆动范围。例如：角度为40°时，摆动范围为测量范围60%。双张检测/接缝检测/投料包检测/发射装置和接收装置之间的距离必须至少为20mm，锂电行业色标传感器，距离可达60mm。准确的对准（±1°）非常重要。如果发射装置和接收装置的轴为对准，则工作距离会降低。

以上是“厦门中技创机电技术有限公司”对劳易测双张检测传感器VDB 112B/6P的简要介绍，如有需要我们会诚心为你解答这款型号具体运用原理及运用领域。有意向朋友可来电议价，保证德国劳易测原装，一年保质期，大量现货供应，价格经济实惠，是您不错的选择！

德国劳易测单双张检测传感器VDB 112B/6P

原理：接上DC24V直流电源后，锂电行业色标传感器厂家，由放大器提供超声波并由一个发射探头发射出来，通过接收探头接收发射探头发射出来的超声波，从而形成一个回路。

印刷机行业使用过程描述：

在空间狭窄时，它能提供帮助劳易测VDB 112B/6P/DB 112UP.1-20，2500单双张检测传感器特别是在狭窄的安装条件下，例如在印刷后加工中，可以用M12超声波传感器安全识别多层纸张和塑料片材料以及金属薄膜。

性能特点：

一、可靠的检测材料的单张和双张，适用于检测瓦楞纸板，塑料片，印刷纸张以及天几个毫米厚的金属板，对覆水粘合在一起的太阳能硅片也能设定后检测。

二、劳易测VDB 112B/6P/DB 112UP.1-20，2500单双张检测传感器可以根据被检测材料进行外部灵敏度调节，简单智能设定，锂电行业色标传感器厂家，方便易于使用。

三、双张和缺张输出，用于双张、单张、缺张显示，适用于接缝检测时不受材料、颜色和印刷影响。

四、发射和接收气之间的工作距离从15-30MM，拥有极大的灵活性。

五、材料厚度为20-1200 g/m²，M12螺纹管紧凑型设计。

通常现在的印刷机都是自动化的连续印刷，在印刷机工作时，印刷纸张或薄膜在送进印刷之前，都要求对每次送进是单张甚至更多进行检测，如果是单张则正常通过进行下一道工艺，如果是双张甚至更多则剔除，以免有重叠在下面的纸张或薄膜印刷不到，导致浪费纸张，也就避免了客户的投诉。

锂电行业色标传感器厂家-锂电行业色标传感器-厦门中技创服务商由厦门中技创机电技术有限公司提供。“开关传感器,测量型传感器,安全防护,控制元件,位移传感器”选择厦门中技创机电技术有限公司，公司位于：厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼4P，多年来，厦门中技创公司坚持为客户提供好的服务，联系人：严经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厦门中技创公司期待成为您的长期合作伙伴！