

彩钢压型板厂家

产品名称	彩钢压型板厂家
公司名称	北京迪美彩钢钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街26号院2号楼4层415
联系电话	13601010128 13601010128

产品详情

如何辨别压型钢板厂家偷工减料

随着竞争的加剧，压型钢板厂家偷工减料的情况层出不穷，如何辨别压型钢板厂家偷工减料呢?看一下迪美彩钢为我们做一下介绍。

如何辨别压型钢板厂家偷工减料

首先，先分析一下楼承板厂家偷工减料的几种情况

一种情况就是：厚度减薄，这是楼承板厂家明目张胆的偷工减料。诸如用0.8mm厚度钢板冒充1.0mm厚度钢板；

第二种情况就是：屈服强度和镀锌量作假，这个是楼承板厂家比较隐蔽的偷工减料比如，采购方要求选用410Mpa的强度，楼承板厂家仅用345Mpa强度材料或者235Mpa的；而或用180g/m²镀锌量，而仅仅用60g/m²镀锌量；

第三种情况就是：材料的进料宽度减少，比如进料宽度为1250mm，而后成型为720mm宽，而有些不良楼承板厂家进料宽度为1190mm，后成型也为720mm宽，谁不知断面性质降低了不少。

如何揭露不良压型钢板厂家的偷工减料呢？

对于一种情况，一是用游标卡尺来卡，但由于本来厚度比较薄，可能会出现误差，所以另一个办法就是称重。很简单，从楼承板的上面割一米长的样本，用比较的器具进行称重，按照 $M = \rho V$ 的公式，求出V

, 然后求出厚度, 那么是否厚度减薄一目了然。

针对第二种情况, 只能采用第三方检测的方法来解决, 一般7个工作日就出结果了。

第三种情况, 用货单位可以把现场供货的尺寸与规范图集的具体尺寸对照, 如果发现尺寸不对便为压型钢板厂家偷工减料。

彩钢压型板的材料

对于彩钢压型板的材料是什么?下面由迪美彩钢的人员介绍一下:

彩色涂层钢板是以冷轧钢板, 彩钢压型板厂家, 电镀锌钢板、热镀锌钢板或镀铝锌钢板为基板经过表面脱脂、磷化、络酸盐处理后, 涂上有机涂料经烘烤而制成的产品。

彩色涂层钢板的常用涂料是聚酯(PE)、其次还有硅改性树脂(SMP)、高耐候聚酯(HDP)、聚偏氟乙烯(PVDF)等, 涂层结构分二涂一烘和二涂二烘, 涂层厚度一般在表面20-25u, 背面8-10u, 建筑外用不应该低于表面20u, 背面10u。彩色涂层钢板通常引用的标准是美国ASTM A527(镀锌)、ASTM A92(镀铝锌), 日本JIS G3302, 欧洲EN/0142, 韩国KS D3506, 宝钢Q/BQB420。

彩色涂层压型钢板, 俗称彩钢板, 以冷轧钢板、热镀锌钢板或镀铝锌钢板为基板, 经过表面脱脂、磷化、铬酸盐处理转化后, 涂复有机涂层后经烘烤制成, 具有轻质高强、色彩鲜艳、耐久性好等特点。广泛应用于建筑、家电、装潢、汽车等领域。

彩钢板的强度取决于基板材料和厚度, 耐久性取决于镀层(镀锌量318g/m²)和表面涂层, 涂层有聚酯、硅性树脂、氟树脂等, 涂层厚度达25um以上, 涂层结构有二涂一烘、二涂二烘等, 免维护使用年限根据环境大气不同可为20-30年。

压型板有什么特点

- (1)造型美观新颖、色彩丰富、装饰性强、组合灵活多变, 可表达不同的建筑风格;
- (2)自重轻(6~10kg/m²) 强度高(屈服强度250~550MPa)、具有良好的蒙皮刚度、防水剂抗震性能好;
- (3)工厂化产品质量高
- (4)施工安装方便, 减少安装、运输工作量, 缩短施工工期;
- (5)压型钢板属环保型建材, 可回收利用, 推广应用压型钢板符合国民经济可持续发展的政策;
- (6)单体材料价格较高, 与混凝土或砌体围护材料相比, 耐久性较差。

北京迪美彩钢钢结构有限公司成立于2008年，公司成立之初就引入了ISO9001质量管理体系，并取得了建筑工程承包资质。十余年的积累沉淀、十余年的创新发展。公司形成了一套完善的经营体系。产品广泛用于工业厂库房、装配式建筑及民用建筑。公司拥有现代化的管理机构、的设计团队和熟练的施工队伍，承揽各类钢结构彩板工程。

彩钢压型板厂家由北京迪美彩钢钢结构有限公司提供。北京迪美彩钢钢结构有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！