

穿线管质量 穿线管 志祥

产品名称	穿线管质量 穿线管 志祥
公司名称	天津志祥钢塑复合管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区陈官屯镇工业园区天津志祥钢塑复合管有限公司
联系电话	18920271122

产品详情

塑料穿线管有的防漏电性能

塑料穿线管

此类穿线管是以塑料为材质而制造的穿线管，此类穿线管有的防漏电性能。常见的规格

如下：

PVC (PVC-U) 塑料电线管(硬管)：此类穿线管一般用在建筑物内它的材质是硬塑料，硬度较强；

PE穿线管(成卷软管)：抗挤压，一般用在墙体内部；

塑料波纹管(阻燃波纹管、线束套管、高密度波纹管、耐高温护套管等)：这类穿线管直径较大，一般来说用于多条电线；

黄腊管：聚玻璃纤维软管，英文名为"PVC SILICONE FIBERGLASS SLEEVING".本产品是以无碱玻璃纤维编织而成，并涂以聚乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性，适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械保护。

电线埋墙必需穿线管，穿线管，一般可选的

安装注意事项:

电线埋墙必需穿线管，一般可选的PVC穿线管/PE穿线管：，可弯曲，绝缘性能好。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。后提醒一下：无论使用哪种穿线管，穿线管公司，电线在管内都不能有接头。

电路改造应避免死线：再好的电路质量，也难保以后会出现故障，需要更换线路，这个时候，穿线管直销，埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要，所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”。

根据在施工现场开设的沟槽进行布排管，在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面。

1、当然重要的是要使用穿线管埋线。

2、电路走线应该把握“两端间近距离走线”，穿线管质量，不能无故绕线，这样不但会造成死线，还会增大电改投入。

3、一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动。

4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。

5、管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器，不能加弯头拐弯，直角死弯往往会造成死线

穿线管质量-穿线管-志祥由天津志祥钢塑复合管有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津志祥钢塑复合管有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!