

pp中空板生产厂家 合作pp中空板 菏泽力乐新材料公司

产品名称	pp中空板生产厂家 合作pp中空板 菏泽力乐新材料公司
公司名称	山东力乐新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市巨野县田庄镇中小企业孵化园巨领大道南200米
联系电话	15553081939 15553081939

产品详情

中空板生产工艺的注意事项有哪些？

中空板消费工艺进程中重要的环节就是调理PP料的成型温度、加热条件等参数设置，在整个进程中需求留意的设定事项如下：

1. 中空板PP料从280 左近会开端劣化，pp中空板多少钱，所以加热温度宜在270 以下操作，其分子配向性很强，在高温成型时，易因分子配向而翘曲及歪曲，pp中空板生产厂家，宜留意。
2. 高压成形时须运用高压成型机。
3. 畏缩倾斜能够缩小。流道、浇口须因应活动性设计。留意控制资料温度及型模度。
4. 成形膨胀率为0.35%左右、加热温度180~300 、模具温度20~80 、料管温度220~270 、喷出料温度210~280 、射出压力400~1000kg/cm²、操作温度200 。
5. 浇口设计必需留意成形品之黏着。成形品设计须避免发作凹陷及变形。成形膨胀率约为0.8~1.5%。
6. 运用热风枯燥枯燥温度为60~90 、需时1小时、料管温度段为240~250 ；第二段为190~250 ；第三段为170~230 ；第四段为150~210 ；模具外表温度20~60 。
7. 温度设定：射嘴200~220 、前段190~215 、中段190~210 、后段185~200 ；螺杆转速120~rpm、模具温度20~70 、射出压力700~1800 、保压极长30~70%、背压120~200kg/cm²。
8. 密度0.90~0.91g/cc，比重0.9~0.92线收缩系数0.000058~0.0001/ ，成型膨胀率1.0~2.5%，热变形温度57~63 （96~110 ）。

如今的中空板应用的领域可以扩到哪些方面

一种高科技、综合性能极其、节能环保型塑料板材，是目前国际上普遍采用的塑料建筑材料之中空板。

中空板主要应用于电子，合作pp中空板，包装，机械，轻工，邮政，食品，家电，广告，装潢，文化用品，光磁技术、生物工程卫生等各种行业领域。是一种新型的环保型包装材料。PP中空板是一种绿色环保材料，国外应用非常广泛，在国内刚刚开始，并逐步替代部分瓦楞纸包装材料，现在国内一些企业也正开发用作建筑装饰材料用！

以上则是现代人广泛使用中空板的领域。

防静电中空板是在中空板出产中添加了防静电粉末，出产的一种旧式中空板，首要用于电子商品直达，pp中空板生产厂家，来维护电子商品免受静电侵袭。

防静电中空板首要用于多发作静电的工厂车间，搭制隔层、阻隔车位、包装物品、装饰家居，也可以放在防静电周转箱以及防静电中空板周转箱做隔层，别的防静电中空板可以做成中空板箱，装电子电子元器件以及运送储存各种电器!如今防静电中空板的运用越来越普遍了。

防静电中空板的特征首要无净化、防潮、防水、防静电、耐腐蚀、耐冲击、分量轻、不易损坏，可以依据需求制成各种尺度的防静电中空板周转箱!防静电中空板商品绿色环保，可回收再应用!

pp中空板生产厂家-合作pp中空板-菏泽力乐新材料公司由山东力乐新材料有限公司提供。山东力乐新材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 菏泽 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。力乐新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事山东冷库苹果围板箱，河南苹果围板，江苏中空板围板箱的厂家，欢迎来电咨询。