

# 天津家电喷涂厂 天津家电喷涂 普饶加工

产品名称	天津家电喷涂厂 天津家电喷涂 普饶加工
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

## 产品详情

### 喷涂中常见的问题及处理方法

#### 丰满度不良

现象描述：干燥后的漆膜光泽不佳，显得干瘪、较厚的现象。原因分析：1、涂料粘度低。2、底材或底涂层不平滑，且吸收涂料。3、过量地稀释。喷涂中常见的问题及处理方法  
预防措施：1、选用厂家推荐的涂料。2、对不平滑的底材和底涂层，进行地打磨或封闭处理。3、严格按照工艺要求进行稀释。修补方法：对缺陷部位进行打磨后重新喷涂。

#### 自动喷油线主传动顺畅可靠

自动喷油线主传动顺畅可靠，不得出现跳齿、卡停现象，天津家电喷涂价格，正常使用一年内出现2次（含2次）按不合格处理，需方有权要求供方无偿改造，质保期将以改造完成日期顺延1年。自动喷油设备整机通道内胆为单面镜面不锈钢彩钢板，厚度为50毫米，密度不低于120千克/立方米，所有彩钢板、隔热材料符合消防A要求，喷淋柜及水槽使用2毫米304不锈钢板。自动喷涂设备生产厂家应提供整套设备资料，包括购买件提供型号规格、说明书、合格证等随机资料，加工件提供详细图纸、组装图纸等。喷涂往复机使用伺服电机系统及轨道，提供详细参数说明，提供控制程序密码。自动喷油线可实时在屏幕读取如下数据：各加热区加热电流、温度，天津家电喷涂价钱，公转、自转速度，UV寿命计

时，压缩空气压力，喷油油量等数值，喷房压差，并能设置上下限报警。整套喷油线的电气元件采用，总机设置不低于峰值1.2倍总空开，安装电度表，总电流、电压指示表，所有功能由分级空开控制，各分级空开带漏电保护功能，提供的备品中需包含主传动链条4米、自转链条或皮带4米、工位治具（含整套自转机构及立柱）30套、加热灯管10只、UV灯管2只。

## 高压无气喷涂

高压无气喷涂是一种较先进的喷涂方式，采用增压泵将涂料增至高压(常用压力120-390kg/cm)，天津家电喷涂，通过很细的喷孔喷出使涂料形成扇形雾状。在喷大型板件时，可达600m<sup>2</sup>/h，并能喷涂较厚的涂料，天津家电喷涂厂，由于涂料里不混入空气，有利于表面质量的提高。并由于较低的喷幅前进速率及较高的涂料传递效率和生产效率，因此无气喷涂在这些方面明显地优于空气喷涂。无气喷涂的不足之处在于它的出漆量较大且漆雾也够柔软，故涂层厚度不易控制，作精细喷涂时不如空气喷涂细致，由于工作效率很高，比较适用于单一漆种大型工件的大批量生产，喷带有回转清洁喷嘴，适合颗粒较粗的涂料，方便操作。

天津家电喷涂厂-天津家电喷涂-

普饶加工(查看)由天津普饶电子有限公司提供。天津普饶电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津市的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。普饶带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！