

临沂敬德通风设备 防火橡塑保温板 廊坊橡塑保温板

产品名称	临沂敬德通风设备 防火橡塑保温板 廊坊橡塑保温板
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

这些性能使橡塑保温材料成为保护管道的理想绝热材料

这些性能使橡塑保温材料成为保护管道的理想绝热材料，防火橡塑保温板，防止管道因大气介质或工业环境而受到腐蚀。橡塑保温材料的生产和在建筑中的应用，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。因此，橡塑管壳保温效果甚好，廊坊橡塑保温板，使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，通风管道橡塑保温板价格，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

T型结构的安装取一段管材，错开管材

T型结构的安装取一段管材，贴面橡塑保温板，错开管材开口处开一个与安装管相同直径的孔，形成一个T型接点；在孔上向开口管管缝开一条缝，便于安装；将管材安装在T型管的直管上，在开口缝处涂上胶水，粘合；另取一段与侧管直径一致的管材，在离管断口R处划一切线（R为管材半径）；在切线与断口之间做一U型切面；修剪切面；在切面及

开口缝上涂上胶水；胶水干化后，将管材套在侧管上，与直管粘接起来；由两端向中间粘合，至封合。

绝热工程安装技术规范及要求保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝，并用橡塑保温碎快材料填塞。管道保温层，在直线管段上每隔5~7m应留一条间隙为5mm的膨胀缝，在弯管处管径小于或等于300mm应留一条间隙为20~30mm膨胀缝，膨胀缝用橡塑保温碎快材料填塞后用胶带包裹。用管壳保温时，其操作方法一般由两人配合，一人将管壳缝剖开对包在管上，两手用力挤住，另外一人沿管壳一端向另一端均匀用力挤压管壳，使其紧密粘贴与管道之上。所有单层保温管套都必须加贴封条，确保密封。所有的接缝都尽量安装在不显眼处，以保证美观。

临沂敬德通风设备(图)-防火橡塑保温板-廊坊橡塑保温板由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，敬德通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：方总。