

# 路灯灯头 路灯灯头 易创定制施工

产品名称	路灯灯头 路灯灯头 易创定制施工
公司名称	山东亿昌光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市天衢工业园
联系电话	15965996236 15965996236

## 产品详情

灯体主要结构部件采用高压铸铝压铸而成+高导热性拉伸铝合金型材，具有抗冲、耐腐蚀的优点。

- \* 采用泛光罩，5mm钢化玻璃；
- \* 散热器采用特殊加工工艺，经特殊表面处理与设计，确保优越的散热性能。
- \* 的配光技术，配光器均匀性高，光利用达95%以上。
- \* 严格的灯具测试流程，确保每个灯的品质。
- \* 整灯防护等级： IP65；
- \* 采用单颗大功率LED光源或10W集成光源，散热系统，灯体外观设计美观大方
- \* 配置精心设计的二次配光系统，路灯灯头，符合户外道路照明标准要求；
- \* 人性化结构设计，技术研发水平要求高，但生产工艺简单，用户可自行安装更换配件，便于安装和维护；

路灯灯体、电源壳、灯具链接头等采用压铸铝，路灯灯头厂家，保证灯体安全性，高强防护性；

- \* 路灯外壳表面喷静电户外塑粉，防盐雾、防腐蚀、放生锈；
- \* 路灯散热器采用超薄铝合金散热体，为每一颗LED灯珠提供充足的散热体；
- \* 散热体采用锯齿形可使得外界空气流通，达到更好的散热效果；

\* 模组透镜采用进口光学PC料，持久耐用不变色，透光性高，透光率达98%以上；

\* 所有外露螺丝、螺母、垫片等采用304不锈钢材质，牢固可靠、不脱落不生锈；

\* 灯体各部分连接处均使用耐高温、耐老化的硅胶密封圈，防水等级达到IP67。

LED驱动电源：

LED驱动电源采用大功率恒流驱动电源，电源防电磁兼容抗干扰度符合EN61000-4-2，3，4，5，6，8，11，EN61547，EN55024，轻工业标准；驱动电源自带防浪涌保护功能，路灯灯头定制，防浪涌等级4KV，可配置保护灯具为10KV以上防浪涌保护器。

LED光源灯珠：

光源芯片采用美国CREE，普瑞，台湾晶元大功率高流明、超亮芯片；

灯珠采用双金线设计，增大电流量，使LED更亮，发光更稳定，寿命更长久；灯珠采用精湛的封装工艺，光色稳定，无频闪，无不良眩光，路灯灯头报价，耐高温135度，低温-45度，灯珠寿命50000小时；

新款方形LED模组路灯头（SYLED-LD-018）应用范围：

城市快速道路、主干道、次干道、工业厂区道路、高速公路、园林小区等照明场所。

从安装方式分为卡口、螺口等方式，从材料分为电木、塑料、金属、陶瓷等材料，通常用的灯座如E27是普遍的节能灯螺口灯座，而配合日光灯的灯座通常称为T8灯座或T5灯座等等，另根据使用环境有的灯座防护级高达IP68，在选购时请根据需要制定相应的IP防护级灯座（防水等），通常用灯座会用到IEC（国际电工标准）安全认证。

## 2、技术参数

产品型号：YC-476-S360

额定功率：280W

输入电压：AC 220V-240V 50Hz

外形尺寸：L910 × W297 × H115mm

防护等级：IP66（无胶水）

安装方式：侧装，杆径适合 60mm

路灯灯头报价-路灯灯头-易创定制施工由山东易创光电科技有限公司提供。山东易创光电科技有限公司为客户提供“太阳能发电,家用光伏,led路灯,led路灯灯头,led模组”等业务，公司拥有“易创光电”等品牌，专注于太阳能及再生能源等行业。，在山东德州市天衢工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：范经理。同时本公司还是从事山东50w路灯厂家，河北2米太阳能路灯，德州路灯工程的厂家，欢迎来电

咨询。