

# 卷闸门安装 桐庐卷闸门 航帆门业科技为您服务

产品名称	卷闸门安装 桐庐卷闸门 航帆门业科技为您服务
公司名称	杭州航帆门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇大源村
联系电话	18357191010 18357191010

## 产品详情

电动卷帘门卷轴装置于机箱内，由卷筒、轴承端盖、带座轴承等构成。卷筒规格根据门扇高、宽规格历经测算，挑选有效规格，在这个门边，卷筒直径为导槽箱：导槽箱由厚2毫米镀锌板生产制造，卷闸门厂家，立身门扇二侧固定不动于墙壁，机箱则置于导槽箱顶端历经地脚螺栓与导槽箱及墙壁固定不动。

导槽箱导槽二侧固定不动有密封性硅化毛条，以确保一定的密封性要求，在导槽箱的底端距地约1米高部位，则预埋有红外感应检测器的设备部位。导槽箱经静电喷塑处理，与机箱同色系，卷闸门多少钱，导槽里部的刷子抵着帘布以限定帘布不容易摆脱导槽，那样当车辆撞倒门的时候，门帘子会摆脱导槽，进而避免门扇毁坏。

电动卷闸门是卷闸门的一种，选用电力工程驱动器，轻巧灵便。多用以库房，店面等卷闸门门帘和卷门吊严禁与酸、偏碱物水溶液触碰，以耐腐蚀门帘表面。门体造型设计新奇美观大方，具备柔性，构造密切，占室内空间小生广泛运用于房屋建筑的内外门。门体电力工程驱动器，轻巧灵便，左右行程安排由行程开关自动控制系统，实际操作便捷，桐庐卷闸门，可以信赖。断电的情况下可手动式实际操作。可改装控制器，使电动卷闸门能够 遥控器启闭。

### 门楣

门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。

具有防烟性能的门楣，必须设置防烟装置，有效的阻止烟气外溢，防烟装置所有的材料应为不燃材料。

门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触，接触面不应小于门洞口宽度的80%，非接触面缝隙不得大于2mm。

门楣现场安装应牢固，卷闸门安装，预埋钢件间距不得大于600mm。

## 座板

座板与地面的接触应均匀、平行。

座板宜采用角钢组成，角钢尺寸应根据洞口宽度决定，铆钉连接或用螺栓连接，间距不大于300mm.

卷闸门安装-桐庐卷闸门-航帆门业科技为您服务由杭州航帆门业科技有限公司提供。杭州航帆门业科技有限公司为客户提供“卷闸门,伸缩门”等业务，公司拥有“航帆”等品牌，专注于金属门等行业。，在浙江省杭州市富阳区大源镇大源村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。