

厨房通风管道 徐州通风管道 芜湖鑫森通风设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 厨房通风管道 徐州通风管道 芜湖鑫森通风设备 |
| 公司名称 | 芜湖市鑫森通风管道制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司 |
| 联系电话 | 18130369382 18130369382 |

产品详情

金属风管制作板材拼接：风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。镀锌钢板及有保护层的钢板的拼接，应采用咬接或铆接。不锈钢板厚度小于或等于1mm时，板材拼接可采用咬接；板厚大于1mm时宜采用弧焊或电弧焊，不得采用气焊。铝板厚度小于或等于1.5mm时，板材拼接可采用咬接或铆接，但不应采用按扣式咬口。制作圆风管时，将咬口两端拍成圆弧状放在卷圆机上卷圆，厨房通风管道，按风管直径规格适当调整上、下辊间距，操作时，手不得直接推送钢板。

风管是一种空心方形的截面轻型薄壁钢管，也称为钢制冷弯型材。它是以Q235、Q355、Q345热轧或冷轧带钢或卷板为母材经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢。热轧特厚壁风管除壁厚增厚外情况，其角部尺寸和边部平直度均达到甚至超过电阻焊冷成型风管的水平。螺旋风管压降：众所周知，圆形风管的风阻比矩形风管的风阻小得多。的咬合成型工艺：进口设备中使用的模具都是特殊的钢结构。即使使用三五年后，压模的表面仍保持不变，从而不会损坏镀锌钢板的表面，这大大延长了空气管的使用寿命，徐州通风管道，同时接头处口感均匀，光滑，咬合紧密，连接力强，密封性好。

螺旋风管具有以下特点：1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；2、安装方便，镀锌通

风管道，连接点少；3、通风阻力小，通风噪声小；4、强度与刚性均好；5、厚度均为可控，在5-107 μm 之内任意选择；6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；7、可代替部分需热镀锌的工艺；8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

厨房通风管道-徐州通风管道-芜湖鑫森通风设备由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。芜湖市鑫森通风管道制造有限公司为客户提供“芜湖通风管道,螺旋管,镀锌钢管,白铁皮加工”等业务，公司拥有“通风管道”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：欧阳经理。