

山东丁醚厂家“本信息长期有效”

产品名称	山东丁醚厂家“本信息长期有效”
公司名称	潍坊华潍新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通东街
联系电话	13506466784

产品详情

分子量118.17。无色透明液体，微有香味。相对密度(20 / 4)0.90/0.75，凝固点-74.8，沸点171-172，闪点(开口)74，燃点244，折射率1.4198，蒸气压(25)0.111kPa，山东丁醚厂家，粘度(25)3.15mPa·s。

能溶于水、甲醇、乙醇、醚、苯、碳、庚烷等溶剂和矿物油。可燃，通明火、高热、强氧化剂有燃烧的危险。极限1.1%—10.6%(vol)。低毒，LD501480 mg/kg，空气中高容许浓度240mg / m³(或0.005%)。

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料，是潍坊的液体化工经销商之一，欢迎新老客户来电咨询！

丁醚 - 性质

化学性质具有醚的一般化学性质。氧化和硝化时醚键发生断裂。将丁醚与磷酸和碘化钾的混合物加热时，生成碘代丁烷。与四氯一起加热生成氯化物。氯化时生成二氯代丁醚。丁醚也能形成的过氧化物。稳定性常温常压下稳定。禁配物：强氧化剂、强酸、卤素。无色液体，微有醚气味。能与醇、醚等多种溶剂混溶。不溶于水。性质较稳定。对金属无腐蚀性，贮存中容易产生具有过氧化物，因此要除去过氧化物后才能进行蒸馏。光照能促进过氧化物的生成。该品低毒。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。应避免吸入蒸气。

潍坊华潍新型材料有限公司欢迎新老客户来电咨询！

结构或分子式C₈H₁₈O₃，HO(CH₂)₂O(CH₂)₂O(CH₂)₃CH₃

分子量:162.2

CAS:112-34-5 162.23

密度:相对密度0.9536(20/20)

熔点():-68.1

沸点():230.4(101.3kPa)

闪点:(闭杯)78度 (开杯)93

燃点:227度C

粘度:(20度C)6.49 mPa.s

表面张力:(25度C) 33.6 m/N/m.

折射率:1.4316

溶解情况能与水以任何比例混溶、溶于乙醇、醚、油类和许多其他溶剂。折叠制备或来源由环氧烷与丁醇作用而得。

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料，是潍坊的液体化工经销商之一，欢迎新老客户来电咨询！

山东丁醚厂家“本信息长期有效”由潍坊华潍新型材料有限公司提供。潍坊华潍新型材料有限公司是一家从事“销售甲醇”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华潍”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华潍新型材料在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！