

# 别墅铜门双开门 双开铜门 老厂百狮盾

产品名称	别墅铜门双开门 双开铜门 老厂百狮盾
公司名称	临朐兄弟金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐江北铝材城东镇路南首A-5号
联系电话	13791621555

## 产品详情

铜门带来的是一种内在的气质，在铜门表面的豪华下更显示的是他的文化底蕴。铜门的特点也是相当的多，双开铜门图片，可以说是举不胜数、耐腐蚀、不易受损、寿长于木材等，其中为突出的就是铜门的杀菌作用。铜门之所以百年不衰，也是因为它的气质浑厚，过时。中华古往今来以铜门为代表的建筑也是相当的多。铜门的文化底蕴，表现在使用的过程中，不改变其性质，也不易被腐蚀。其实铜门的价值体现在一扇铜门往往可以使用终生，甚至更长。铜给予建筑温暖古老和文化的感觉，并将保持下去。

研发、设计一体化的铜门定制厂家，其中包括:别墅铜门、家居铜门、仿铜门、铜扶手、铜背景墙、铜壁画等，产品覆盖山东省内外。

铜门是一种量身定做的产品。它的价格通常由门扇大小、门板厚度、雕花装饰的繁简以及锁具档次等因素决定。(1)根据现场实际尺寸，用方钢焊接框架，接口处采用满焊处理，别墅铜门双开尺寸，外扣铜板型材焊接而成。(2)铜板的制作方法为：剪裁 折弯 人工拉丝 化学氧化 清洗 自然晾干 喷涂保护层(清漆) 高温烘箱烘烤(160 -220 )。(3)铜门框架的制作方法为：选材 切割 焊接 打磨 防腐防锈处理 切边戳磨 铜焊粘贴及覆盖。(4)安装玻璃时玻璃与铜板接口处采用玻璃胶密封处理，玻璃与方钢接口处用防撞条垫底。(5)门扇的安装：根据门框的位置，在地面上找出相应的位置固定地弹簧，双开铜门，然后安装铜门扇。(6)安装铜门标准：铜门与铜门、门框之间的缝隙小于与等于8mm，铜门与铜门之间平整度不大于2mm

1、处理工艺：除油除锈除氧化皮——水洗——酸洗抛光——水洗——中和——水洗——着色处理——水洗——干燥及其它后处理2、酸洗抛光推荐使用铜材酸洗抛光液进行处理。目的是使黄铜表面具有光泽。3、本品为工作液，将工件浸泡于本品中，别墅铜门双开门，2分钟左右黄铜表面即变成黑青色，根据实验结果。浸泡时间为20 - 25分钟时，表面变色质量巨好，可获得较好的防锈性能。工件可重复浸泡，增加变色层厚度，可获得满意效果。

别墅铜门双开门-双开铜门-老厂百狮盾(查看)由临朐兄弟金属制品有限公司提供。临朐兄弟金属制品有限公司是从事“铜门,铜花,铜饰,景观凉亭廊架,肯德基门,旋转门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务

”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司还是从事山东铜门，潍坊铜门生产厂家，山东古铜门安装的厂家，欢迎来电咨询。