

隔音聚合聚苯板厂家诚信企业推荐

产品名称	隔音聚合聚苯板厂家诚信企业推荐
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

在门窗洞口部位的聚苯板不允许用碎板拼凑，需用整幅板裁切出门窗四角及洞口形状，隔音聚合聚苯板厂家，其它接缝距洞口四边应大于200mm。聚苯板按照上述要贴墙后，用2m靠尺反复压平，保证其平整度及粘结牢靠，板与板间要挤紧，板缝间不得有粘结砂浆，否则该部位形成冷桥。每贴完一块，要及时清除板四周挤出的粘结砂浆，若因聚苯板切割不直形成缝隙，要用木锉锉直后再粘贴。

材料组成：1) 聚苯保温板（简称EPS）。2) 保温板粘结砂浆：厂家已配制好。3) 耐碱玻璃纤维网格布：采用耐碱涂塑下班纤维网格布其单位面积每平方米重量应 160克。4) 防渗抗裂一、抹面砂浆：厂家已配制好。（2）机具设备：磅秤、电动搅拌机、电锤（冲击钻）壁纸刀、螺丝刀、钢丝刷、墨斗、铁抹子、木抹子、2m靠尺、大量、托线板、线坠、钢尺等。

热固改性聚苯板颗粒防火隔离膜的技术，将阻燃浆料裹覆EPS单体颗粒，形成防火隔离膜，使每一个颗粒形成相对独立的有机颗粒防火单元，遇火焰时能形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。由于产品是分仓热固改性泡沫塑料，市场上称之为“热固改性聚苯板”或“热固分仓改性聚苯板”，某企业注册商标称之为“真金板”。

隔音聚合聚苯板厂家诚信企业推荐由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东临沂的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。华能保温带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！