

沙尘试验箱 柏舍 沙尘试验箱厂家

产品名称	沙尘试验箱 柏舍 沙尘试验箱厂家
公司名称	柏舍（武汉）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）
联系电话	13971474813 13971474813

产品详情

沙尘试验箱有助于评价装备抵御可能阻塞开口，渗入裂缝，缝隙，轴承和接头的灰尘的影响的能力，也可不因边缘尖锐的大砂粒的磨损影响或阻塞影响而降低性能，效能，沙尘试验箱厂家，可靠性和维修性。

用于评价可能暴露于干燥吹砂，扬尘大气或降尘条件中的所有机械，沙尘试验箱，光学，沙尘试验箱制造商，电气，电子，机电和电化学装置。本产品严格按GB/T2423.37-2006试验L:沙尘试验方法、GB7000.1-2007灯具外壳防护、GB12085.6-89等相对应的技术参数设计制造，模拟尘埃环境试验

沙尘试验箱的设备结构分析：

- 1、设备的控制部分设计在设备的右侧，分布有温控仪、控制开关，沙尘试验箱价格，操作方便，简单，易于维护。
- 2、的风道结构使粉尘迅速在箱体内循环。
- 3、防尘试验箱底部安装可固定式PU活动轮，可以很方便地将仪器移到位置，活动轮上带有锁定装置，可以将仪器固定。
- 4、外箱：圆弧设计，造型美观大方，表面静电喷塑处理。
- 5、内箱：SUS304不锈钢光板。
- 6、箱门：钢化玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。

沙尘试验箱的沙尘利用率低是什么原因？

沙尘试验箱用于检测产品的外壳密封性能，主要按照IP5X和IP6X两个等级的试验方式，模拟产品在生产、运输、贮存过程中遇到的沙尘环境，从而检验其外壳的防护性能。但目前市场上常见的沙尘试验箱的沙尘利用率非常低，这对于试验的准确性是不科学的。之所以出现这种情况，与以下3个方面是分不开的

:

- 1、是否有防静电处理。如果沙尘试验箱没有进行防静电，会引起沙尘大量吸附在箱内壁上，导致沙尘利用率大幅降低。
- 2、沙尘试验箱体内的循环空气湿度值是否合理。常理而言，越是干燥的天气，沙尘就会散的越开，这和我们生活的环境是一个道理，所以，降低箱体內的湿度是基本要求。
- 3、沙尘循环系统是否合理。沙尘循环系统主要由电机和风道组成，电机的功率直接影响了风的大小，风道的合理性直接影响了沙尘的循环利用率。所以，在配置选择时，需要根据实际箱体的大小进行电机的选择和风道的合理安装。

沙尘试验箱-柏舍-沙尘试验箱厂家由柏舍（武汉）仪器设备有限公司提供。柏舍（武汉）仪器设备有限公司是一家从事“试验箱，工业炉，仪器设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柏舍仪器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使柏舍仪器在化工仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！