

橡胶密封圈 华奇密封件 橡胶密封圈厂家

产品名称	橡胶密封圈 华奇密封件 橡胶密封圈厂家
公司名称	东莞市华奇密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇刘屋沙路工业区朝阳四路
联系电话	18188837796 18188837796

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市华奇密封件有限公司

O形橡胶密封圈成品检测-华奇密封件

1、外观检测。

O形橡胶圈的外观采用目测法。一般O形圈上不允许存在孔隙、裂纹、杂质、气泡;表面应光滑、清洁。表面缺陷类型及质量要求应不超过GB 3452.

2—87规定的极限，根据使用场合对外观质量的要求分为N级和S级。

2、尺寸检验

O形橡胶密封圈可根据具体要求对其断面、内径尺寸进行测定。按规格大小，可分别采用精度符合要求的游标卡尺、直尺或卷尺;以移动式显微镜、投影显微镜等光学仪器来测量。尺寸和公差应符合或相应要求规定的尺寸，须遵从G13 3452.

1—92标准规定的液压气动系统及其元件用通用和宇航用O形橡胶密封圈的尺寸及公差。

3、成品物理机械性能的检验

O形橡胶密封圈根据不同的使用要求也可对成品进行物理性能测试。对实心O形圈的硬度、拉伸性能、压缩防止变形、拉伸变形、热空气老化、压缩应力松弛、耐液体、密度试验等可按GB/T 5720—93标准规定的"O形橡胶密封圈试验方法，进行测试。

东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家企业，欢迎大家前来询！

三元乙丙O型密封圈的密度填充性(-)华奇密封件

三元乙丙橡胶是一种密度较低的橡胶，其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂，因而可降低橡胶制品的成本，弥补了三元乙丙橡胶生胶价格高的缺点，并且对高门尼值的三元乙丙橡胶来说，高填充后物理机械性能降低幅度不大。

东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家企业，欢迎大家前来询！

O型氟胶密封圈的基本知识(一)华奇密封件

随着工业的发展，广泛用于汽车，电子，航天，船舶等要求精度比较高，耐高温，高耐磨，条件苛刻的工作环境下，随着工业发展，氟胶材质也在不断的改进与创新，以下是广泛使用的氟橡胶材质性能及适用范围。

依氟含量(即单体构造)橡胶圈而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶早由杜邦公司以"Viton"商品名上市。耐高温性优于硅橡胶，有很强的耐化学性、耐大部分油及溶剂(酮、酯类除外)、耐候性及耐臭氧性;耐寒性则较不良，一般使用温度范围为-20~250。特殊配方可耐低温至-40。

东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家企业，欢迎大家前来询！