

塑钢门窗安装 安徽国建 合肥塑钢门窗

产品名称	塑钢门窗安装 安徽国建 合肥塑钢门窗
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽国建门窗幕墙工程有限公司

塑钢门窗为多腔式结构，塑钢门窗安装，具有良好的隔热性能，其传热性能甚小，仅为钢材的1/357，铝材1/250，可见塑料门窗隔热、保温，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。塑钢门窗采用特殊配方，原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂，从而提高了塑钢门窗耐候性。平开窗关闭时，合肥塑钢门窗，向内拉窗户的上部，塑钢门窗报价，可以打开一条十厘米左右的缝隙，也就是说，窗户可以从上面向下打开一点，打开的部分悬在空中，通过铰链等与窗框连接固定，因此称为下悬式。

推拉门源于中国，经中国文化传播至朝鲜、日本。从字意上讲：推动拉动的门；从材料上讲：有木、金属、有机、无机材料之分。单向开启是只能朝一个方向开（只能向里推或外拉）双向开启是门扇可以向两个方向开启（如弹簧门）。平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。平开窗关闭时，向内拉窗户的上部，可以打开一条十厘米左右的缝隙，塑钢门窗厂家电话，也就是说，窗户可以从上面向下打开一点，

打开的部分悬在空中，通过铰链等与窗框连接固定，因此称为下悬式。

而具有腐蚀性的环境下的行业，如食品、、卫生、化工及沿海地区、阴雨潮湿地区，选用防腐蚀的五金件(工程塑料)，其使用寿命是塑钢门窗的10倍。平开门有单开的平开门和双开的平开门：单开门指只有一扇门板，而双开门有两扇门板。平开门又分为单向开启和双向开启。塑钢门窗的物理性能主要是指：PVC塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗漏性(水密性)、抗风压性能及保温和隔音性能。

塑钢门窗安装-安徽国建(在线咨询)-合肥塑钢门窗由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。安徽国建门窗幕墙工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽国建——您可信赖的朋友，公司地址：安徽新桥国际产业园创业大道38号，联系人：关经理。