

XNGX蓄热型电加热装置厂家 蓄热型电加热装置 新能乐业

产品名称	XNGX蓄热型电加热装置厂家 蓄热型电加热装置 新能乐业
公司名称	北京新能乐业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区北京经济技术开发区科创三街8号
联系电话	13161800158 13161800158

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京新能乐业科技有限公司

蓄热电锅炉使用寿命更长

一款蓄热电锅炉买到手，使用者除了担心它的运行费用高低之外，还会特别担心其使用寿命的长短。蓄热电锅炉在使用寿命方面来说相较于其他电锅炉还是很有优势的，我们同样以新乐能电蓄热装置为例，其产品全部选用大的品牌高的性能元器件，通过科学合理设计方案，严格贯彻执行生产工艺，保证了产品的平稳运行、延长了设备的使用寿命。

难怪现在越来越多的消费者都会市场中众多的锅炉中选择新乐能蓄热电锅炉，原因就在于其自身的优势非常有说服力。相信在日后的发展过程中，蓄热电锅炉依旧会发光发热，在给人们带去温暖的同时也改善人们的生活品质。

蓄热式电锅炉的安装事项

1.应该始终保持蓄热式电锅炉和管道系统的满水状态。

- 2.需要定期检查蓄热式电锅炉的结垢情况，及时除垢。
- 3.务必保持蓄热式电锅炉房内通风，干燥，防止由于潮湿造成的电器老化，短路。
- 4.采暖季结束时，切记关闭电源，将蓄热式电锅炉注满水，进行满水保养。
- 5.蓄热式电锅炉切记不要安装太高，蓄热式电锅炉安装整个暖气系统的平行位置或者距离地面1.4米左右，蓄热式电锅炉的补水斗一定要高过炉体高点至少60公分，让系统形成压差，蓄热型电加热装置厂家，这样对补水有利。
- 6.蓄热式电锅炉的排气阀一定要装好，电锅炉的进出水都要加装阀门，暖气片也加阀门，对暖气片系统可以根据个人的需要调节流量，还节省能耗。
- 7.蓄热式电锅炉要安装过滤装置，否则水泵很容易憋气，卡死，内置的补水斗压差和开放的是一样的，至少要有60公分。
- 8.蓄热式电锅炉一定要安装排污口，防止系统脏东西到电锅炉内，蓄热式电锅炉的补水压力要在0.5到1.5范围内，蓄热型电加热装置价格，而且回水处记得加装过滤阀门。
- 9.蓄热式电锅炉安装完成后要先通水后通电，通电前使用万用表对系统各部分电路做通断检测，确保没有问题，XNGX蓄热型电加热装置厂家，才能给系统通电，通电后逐步打开各回路的电源开关，温控开关，调试温控器，检查系统工作状态，记录电源及各回路的检测数据，发现问题后应立即停电处理。

普通的电锅炉好还是蓄热电锅炉好？

“蓄热型电锅炉”是电锅炉的一种，相比直热式电锅炉具有蓄热功能。“电蓄热锅炉”能解决产能和用能不协调问题，起到错时用热和移峰填谷的作用。那么，我们该如何选择呢？

如果用户所在的地区没有峰谷平时电价优惠政策，那么这种情况下使用蓄热电锅炉还是使用即热普通电锅炉并没有什么区别，而且这种情况下推荐使用即热普通电锅炉，因为功率会更小一些，使用起来反而会更加的实惠。

蓄热电锅炉是电力部门鼓励在低谷时段用电加热，并享受优惠电价的清洁供暖方式，。如果当地有峰谷平时电价优惠政策，蓄热型电加热装置，还需要看用户的供暖时间，如果用户是夜间进行供暖的，那么这种情况下使用即热普通电锅炉与蓄热电锅炉同样也没有什么样的区别。如果没有特殊需求，选择使用即热普通电锅炉就可以了，如果用户需要全天进行供暖或者是需要白天进行供暖，那么我们更推荐用户使用蓄热电锅炉，这样才能够利用低谷电来降低用户的运行成本。

所以合理选择一个合适的供暖方式，将为不同用户提供更便利的生活条件，而具体如何选型，还需要结合用户的实际使用需求来决定。

XNGX蓄热型电加热装置厂家-蓄热型电加热装置-新能乐业由北京新能乐业科技有限公司提供。北京新能乐业科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！