

高压泵配件 鹤壁高压泵 聚强旋喷钻机

产品名称	高压泵配件 鹤壁高压泵 聚强旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

注浆泵流量不稳定时需做哪些检查

注浆泵流量不稳定时需做哪些检查

注浆泵工作时只有流量稳定才能说明其处于良好的工作状态、才能确保其注浆质量，一旦流量不稳定，说明您所使用的注浆泵已处于了亚健康状态，此时就得停机检查，关于需做哪些检查，笔者认为主要是一下几个方面。

- 1、检查电压是否稳定，如果电压不稳定建议配备上稳压器、变频器等设备，以防弄烧电机;
- 2、检查注浆泵の出浆管流径是否顺畅、是否有损坏、堵塞现象发生;
- 3、检查管口与出口连接是否吻合、是否有大量漏浆现象;
- 4、检查注浆泵叶轮是否磨损现象，若有磨损应立即更换。

后，需要提醒大家的是，注浆泵工作时偶尔出现流量不稳定属于正常原因，然而一旦出现大的波动就得停机做检查了，否则会对注浆泵造成毁灭性损害！

灌浆机具及操作要点

(1) 常见的灌浆机具：UBJ型挤压式灰浆泵0.8型和1.2型，UBJ型挤压式灰浆泵0.8型水平运输距离为80米，电源电压为3相380V，出灰量可达0.8立方米/小时

(2) 压浆泵操作要点：

先空车运转正常后停车，再运转，或将已化透的白灰膏约30Kg入筛过滤进入料斗，启动正转按钮，将灰膏浆压入管道作润滑管道用，完毕后停机。

当料斗内白灰膏运完时，高压泵厂家，即可加入水泥浆，进行正常工作。

当使用压缩空气时，调整灌浆嘴上气嘴和喷嘴的距离，根据出浆量大小，选用合适喷嘴。

结束清洗时，开反转按钮，吸回输送管内的材料，停机，回收料斗内剩余浆液，把海绵球塞进料斗送料口（此时切勿启动电机）中，清洗料斗，拔掉外角管上的橡皮塞，在料斗内放入清水，卸下灌浆塞，高压泵生产厂家，启动正转按钮，直到海绵球从输送管口出来为止，喷出清水，即可停机。拆下三通接头随灌浆嘴冲洗干净，再清洗整机。

在施工工程中注浆泵是重要的注浆设备，经常对注浆泵良好的保养维护习惯，能有效的延长机器使用寿命，保证设备在使用过程中正常运转，减少故障率，提高工作效率，降低维修成本。注浆泵的保养要定期，以预防为主的原则，不能不坏不保养，高压泵配件，等出现故障时就晚了。不使用后，要时间将注浆泵管道清理干净，防止有残余水泥浆凝固上去，造成堵塞，要对润滑部位刷润滑油，鹤壁高压泵，防止生锈，有螺丝松动的要拧紧。使用长期后。要更换箱体内的润滑油，长期不用时，要做好防生锈，防潮的工作。精心维护，科学维护提高注浆泵的寿命。

高压泵配件-鹤壁高压泵-聚强旋喷钻机由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司位于天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚强旋喷钻机在桩工机械中享有良好的声誉。聚强旋喷钻机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚强旋喷钻机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。